



FSC175H-I

Холодильный шкаф

Product features:

- Откидная стеклянная дверь с алюминиевой рамой
- Светодиодное табло
- Светодиодная подсветка в дверной раме
- Динамическое охлаждение
- Самозакрывающаяся дверь



Светодиодная
подсветка изнутри
дверной рамы



Регулируемые полки

Technical data	
Банки 330 мл	200 шт
Банки 500 мл	100 шт
Бутылки 330 мл	100 шт
Бутылки 500 мл ПЭТ	100 шт
Общий / полезный объем	182 / 114 л
Вес брутто / нетто	70 / 64 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	От 2 до 10 °C
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Нет
Количество и тип полок	5 решетчатые белые полки
Размеры полок	342 x 266
внутренняя подсветка	LED
Тип верхней панели	D-образный
Подсветка верхней панели	LED холодный белый
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	Белый
Замок	Да
Термометр	Да
Тип контроллера	Механический
Уровень шума	45 дБ(А)
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Расход хладагента	50 г
Входная мощность	200 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50 V/Hz
Потребляемая энергия	1,2 кВт/24ч

Technical data

Внутренний размер (Ш x Г x В)	357 x 362 x 1410 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	435 x 505 x 2013 мм
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	500 x 550 x 2060 мм
Кол-во на 40-футовый контейнер	96 шт