

TECNO90

316089

CP4FE9

**CUOCIPASTA ELETTRICO 40LT GN1/1 SU VANO CHIUSO
FREESTANDING - CESTELLI NON COMPRESI**

40LT GN1/1 FREESTANDING CLOSE CABINET ELECTRIC
PASTA COOKER - BASKETS NOT INCLUDED



CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito in acciaio inox

Piano di spessore 2 mm in acciaio inox AISI 304

Dotata di piedi regolabili, può essere disposta a parete o ad isola

Vasche stampate con spigoli arrotondati per contenere recipienti GN alti 200 mm, costruite in acciaio inox AISI 316 e dotate di tacche livello acqua

Accessoriabile con kit cestelli GN1/3, GN2/6, GN1/6, GN2/3, GN1/1 e coperchio

Carico dell'acqua attraverso iniettore posteriore comandato da un rubinetto

Scarico amidi attraverso un troppopieno a sfioratore

Svuotamento vasca per mezzo di valvola a sfera interna al vano

SPECIFICATIONS

Made of stainless steel

2-mm-thick top

Equipped with adjustable feet. It can be positioned by the wall or combined with other appliances as a central island.

The tanks are pressed with rounded edges in order to hold GN 200mm high baskets, are made of AISI316 steel and are equipped with water level notches

The appliance can be fitted with GN1/3, GN2/6, GN1/6, GN2/3, GN1/1 basket kits and lid

Water is introduced through a rear tap-controlled dispenser

Starches are removed through a spillway "overflow"

The tank is emptied by a ball valve inside the base unit



Information shown is provided only as a guide. The company reserves the right to modify these data without notifying anytime.

La validità dei dati riportati è indicativa. L'azienda si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.



TECNOINOX S.r.l. - via Torricelli 1 - 33080 Porcia PN - Italy
tel.: +39.0434.920110 - fax: +39.0434.920422
www.tecnoinox.it - tecnoinox@tecnoinox.it



TECNO90

316089

CP4FE9

CUOCIPASTA ELETTRICO 40LT GN1/1 SU VANO CHIUSO
FREESTANDING - CESTELLI NON COMPRESI

40LT GN1/1 FREESTANDING CLOSE CABINET ELECTRIC
PASTA COOKER - BASKETS NOT INCLUDED



DATI TECNICI - TECHNICAL SHEET

	U.M.	
Total Power	kW	9
EL Power	kW	9
Frequency	Hz	50-60
Voltage	V	400 3N ~
Tank Capacity		40lt
Water Filling		Erogatore su Ripiano-Water Tap on the To
Tank Dimensions	cm	30,5x51x31
Supply cable Min. Cross Section	n° x mm ²	5 x 1,5
Cable Type		H07 RN-F
Tank Type		AISI 316
Electr. Supply Height from Ground/Position		Fondo-Bottom
Position of Water Connection		Fondo-Bottom
H2O Drain Pipe Position		Fondo-Bottom
	mm	-672
Water Connection Diameter		1/2"
	mm	0
	mm	224
	mm	-620
Drain Pipe Diameter		1"
	mm	0
	mm	294
	mm	-620
	mm	133
	mm	133/195
		3
Width	cm	40
Depth	cm	90
Height	cm	90
Packaging Width	cm	100,0
Packaging Depth	cm	46,0
Packaging Height	cm	115,0
Net Weight	kg	59,6000
Gross Weight	kg	68,0000
Volume	m ³	0,5300
S.H. Codes		84198180
Maximum weight for stacking	kg	500

DATI TECNICI - TECHNICAL SHEET

	U.M.	
Parcel Rotation Index		Orizzontale
Testing Sequence		40003
		24,176