


CLS65B1

Однозонный шкаф для подготовки вина к подаче

Серия service



- + Вместимость: 63 бутылки* 
- + Совместимость с Vinotag**
- + Установка: отдельно стоящая
- + Дизайн: черный корпус и дверная рама из черного органического стекла
- + Система охлаждения: компрессор
- + Тип охлаждения: вентилируемый
- + Рабочий диапазон: 5-20°C
- + Электронное управление
- + Цифровой термометр с белым дисплеем
- + Белая светодиодная подсветка с выключателем
- + Регулируемая влажность: естественная (принцип гидродинамики)
- + 1 стеклянная дверь, черное двойное остекление из закаленного стекла с защитой от УФ-излучения

Эта модель идеально подходит для доведения вин до температуры дегустации. Он идеально адаптируется к вашим потребностям и вашему интерьеру. Полностью стеклянная дверь с внешней сенсорной панелью управления. Чтобы легко идентифицировать ваши вина, вы можете разместить этикетки на деревянных фасадах полок.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наша продукция производится с соблюдением всех европейских экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) не выбрасывают CFC или HFC и не наносят вред окружающей среде.

Энергопотребление рассчитывается на основе результата, полученного за 24 часа при стандартных условиях испытаний. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования и местоположения устройства. Это устройство предназначено для использования в диапазоне температур окружающей среды от 10 до 38°C.

Это устройство предназначено только для консервации и хранения вина. Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его умеренно.

* Вместимость указана для информации только для бутылок традиционного бордо объемом 750 мл и измерена с учетом 4 полок. Добавление полок значительно уменьшает вместимость.

** Благодаря приложению Vinotag® вы можете воспользоваться цифровым реестром вашего погреба и быть в курсе пиковых дат ваших вин. В партнерстве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.

CLS65B1

Однозонный шкаф для подготовки вина к подаче

Серия service



> ОСНАЩЕНИЕ

- 4 полки из стальной проволоки с фасадом из бука
- 2 регулируемые ножки (высота 0,8 см)
- Антивибрационная система

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: F
- Годовое потребление электроэнергии: 105 кВтч
- Климатический класс: SN-ST
- Уровень шума: 37 дБ
- EER: 125
- Напряжение: 220-240 В
- Мощность: 40 Вт
- Категория: 2 - Винный шкаф
- Хладагент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Блокировка от детей:** блокирует панель управления.
- **Визуальные и звуковые сигналы:** сообщают о режимах работы устройства, требующих вашего внимания.

> VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным погребом. Получите доступ к цифровому представлению вашего подвала и подробному реестру его содержимого.

> ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Доступны запасные части

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер в упаковке (ШхГхВ см)	: 54 x 57 x 87
без упаковки (ШхГхВ см)	: 50 x 54 x 85,5
Вес брутто (кг)	: 34.00
Вес нетто (кг)	: 31.00
Полная автозагрузка (шт)	: 184
Контейнер (шт)	20' : 0
	40' : 0
	40' HC : 262

Gencod 3595320107623