



- » В x Ш x Гл *: 177 x 91 x 60 см
 - (Глубина без дверей)
- » Двери Нержавеющая сталь
- » Серые Боковины(шагрень)
- » Нержавеющие ручки
- » Закругленные углы на дверях
- » Светодиодное освещение
- » серия «Люкс "К"»





ClimateGuard технология

Чтобы сохранить продукты питания свежими как можно дольше, эта технология поддерживают равномерную и точное значение температуры в каждом из двух отсеков холодильника. Это осуществляется с помощью чувствительных электронных датчиков, соединенных столба воздуха на разных уровни и вентиляторы связаны с наиболее современной электроникой. Это значительно улучшает качество и продолжительность сохранения пищи.



NO Frost с технологией Frostguard

Нет больше необходимости вручную размораживать холодильник с автоматическим оттаиванием FrostGuard. FrostGuard, эта технология управляет автоматическим оттаиванием в «интеллекгентной» манере. Благодаря точным датчикам, размораживается холодильник только в случае необходимости



Высокий диспенсер со светодиодной подсветкой с блокировкой от детей, вмещает высокий и изделия из стекла. Дозирует охлажденную воду, лед кубиками и лед дробленый.



Ледогенератор & SweetSpot

Большой бункер с кубиками льда, сделанные автоматически. Удобная Полка для Мороженого как вариант хранения над ледогенератором, что может быть использована для размещения мороженое или других замороженных продуктов.



Slide'n fullextension

Глубокая конструкция корзины,обеспечивает, максимальное пространство для хранения и легкий доступ к замороженной пище



Регулируемые ЯЩИКИ влажности Обеспечивающие идеальную среду для хранения фрукты и овощи.



Ящик для мяса и рыбы Температура (около 0 ° C) гораздо дольше сохраняет ваши продукты свежими.




Четкое, яркое освещение LED Светодиодные источники света стратегически расположены, чтобы обеспечить максимальную видимость, фронт назад и сверху вниз, не теряя при этом объема шкафа.



Фильтр внутренний водный GE SmartWater Удаление примесей добавляет свежий вкус к воде вашей семьи



Регулируемые дверные ящики ClearLook Большие прозрачные ящики с надежным креплением на двери Lexan. Регулируемые по высоте в соответствии вашими потребностями..



Молочный отсек для продуктов Идеальная температура для молочных продуктов.



Выдвижные стеклянные полки. Небольшие края не дают разливаться пролитой жидкости.



665 л



A+

Характеристики

Модель	ORE24CGF series
Объемы	
Общий/Полезный (л.)	665/542
Общ/Пол. Холодильная камера (л)	419/404
Общ/Пол. Морозильная камера(л)	247/168
Особенности	
Дверные полки ClearLook	4 (3 регулируемые)
Закрытый ящик для молочных продуктов	да
Стекланные полки "непроливашки"	4 (3 регулируемые)
Полка QuickSpace	-
Внутреннее освещение	LED
Полка для Деликатесов	-
Ящики с регулируемой влажностью	С регулировкой влажности
Герметичный Ящик	Да, для мясо и рыбы)
Мини бар	-
TurboCool	-
Электронный контроль	Да, фактическая темп.на дисплее
Технология	ClimateGuard
Особенности Морозилки	
Льдогенератор	да
Металлические корзины	3
Выдвижные полки	2
Полка для мороженого	да
Полки на дверях	4(2 выдвижные)
Откидывающие корзины на дверях	-
Внутреннее освещение	
Технология FrostGuard	да
Особенности диспенсера	LED
Тип сенсорный	-лед, крошка льда, вода
подсветка	LED
блокировка от детей	да
Точная дозировка воды	-
технология Быстрый лед QuickIce	-
	-

Дополнительные возможности	
Звуковой сигнал отк двери	да
Внешний дизайн	плоские двери
интерьер	ABS / ABS
Регулируемые колеса	4
Фильтр для воды	встроенный, MWF
Технические характеристики	
Напряжение и Частота	220-240В/50-60 Hz
Класс энергопотребления	A+
Потребление электроэнергии кВт.ч/год	472
Звездный класс морозилки	****
Уровень шума (Дцб)	46
Система разморозки	No Frost
Климатический класс	T (16°C - 43°C)

РАЗМЕРЫ

Размеры в (mm)

1. Высота корпуса 1754
2. Высота до верхней части петли 1766
3. Высота до верхней части двери -
4. Глубина корпуса без дверей 607
5. Глубина корпуса с дверьми 679
6. Глубина с ручками 720
7. Глубина с открытием дверей на 90° 1157
8. Ширина 909
9. Ширина с открытой пр. дверью 453
10. Ширина с открытой лев. дверью 324

Требования для встраивания

- A. Требуемая ширина 915
- B. Требуемая глубина 632
- C. Требуемая высота 1780

