

Центрифуга для отжима ковров ВКЦ-3540



- Предназначена для отжима тканевых ковров, скрученных в рулон (спираль), с длиной рулона не более 3,5 м;
- Центрифуга на колёсиках - не требуется жёсткое крепление к полу;
- Слив отжатой воды осуществляется "под машину", в специально подготовленный приямок;
- Внутренний барабан из нержавеющей стали;
- Наружный барабан и корпус - порошковая эмаль;
- Частотное регулирование скорости вращения двигателя;
- Функция полоскания ковра.

Для окончательного отжима влаги из ковров наше предприятие выпускает серию центрифуг для прачечных под маркой ВЦК. Эти центрифуги отличаются простой, но надежной конструкцией, неприхотливостью и высокой безопасностью по отношению к обслуживающему персоналу.

Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения		ВЦК-3540
Глубина барабана (максимальная длина ковра), мм		2400
Геометрический объем внутреннего барабана, л		400
Фактор разделения при отжиге (об/мин)		300 (1160)
Остаточная влажность после отжима, %		50
Номинальная мощность электродвигателя, кВт		5,5
Способ загрузки и выгрузки ковров		ручной
Габаритные размеры (в упаковке), мм	длина (глубина)	4025
	ширина	1240
	высота	1170
Масса, не более (в упаковке), кг		680
Диаметр слива, мм		3x63
Напряжение электросети, В		380

* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете