

# TGRK80RNGB6

**gorenje**  
Life Simplified

## Напорный



Изоляция высокого качества



Двойная защита от коррозии



Погружной ТЭН



Управление с помощью терморегулятора



Защита от перегрева

Тип: **Напорный**

Классификация по размеру: **M**

Класс энергопотребления: **C**

Энергетическая эффективность нагрева воды  $\eta_{wh}$ : **36 %**

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **6.7 кВтч**

Температурная настройка термостата: **ECO**

Функция EcoSmart: **0**

Объем: **71.3 л**

Количество водоразборных точек: **2 и более**

Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж**

Присоединение к водопроводу: **G 1/2**

Присоединение к теплообменнику: **G 3/4**

Рабочее давление: **6 бар**

Материал бака: **Бак из эмалированной стали**

Защитный анод: **Защитный магниевый анод**

Регулировка температуры: **Механическая регулировка температуры**

Термометр: **Биметаллический термометр**

Защита от замерзания: **Да**

Индикатор работы ТЭНа: **Да**

Площадь теплообменника: **0.25 м<sup>2</sup>**

Максимальное давление теплоносителя: **6 бар**

Максимальная температура теплоносителя на входе: **85 °C**

Количество ТЭНов: **1**

Мощность: **2,000 Вт**

Напряжение: **230 V**

Номинальный ток: **8.7 A**

Время нагрева от 15° до 45°C с теплообменником: **37 мин.**

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **1.32 кВтч/24 ч**

Габаритные размеры (шхвхг): **45.4 x 79 x 46.1 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **48.8 x 80 x 49.8 см**

Номинальный ток предохранителя: **10 A**

Артикул: **543032**

EAN-код: **8606012011687**



<https://www.gorenje.ru/product/543032>