

Воздушно-тепловые завесы



Эргономичный беспроводной пульт ду

Тепловые завесы DANTEX представлены в стильном дизайне с круглым сечением корпуса.

В комплект входит беспроводной эргономичный пульт дистанционного управления. В серии тепловых завес реализованы две степени защиты PTC-нагревателей от перегрева. Установлен двигатель вентилятора повышенной мощности, который обеспечивает требуемую скорость воздуха на выходе. Керамический PTC-нагреватель делает завесы более безопасными, при этом снижаются до минимума посторонние запахи, в том числе, от сгорания пыли на поверхности.

Инновации

Новые электронные платы управления. Металлический центробежный вентилятор не подвержен нагреву и деформации при высоких температурах воздуха.

Электродвигатель вентилятора повышенной производительности, обеспечивает требуемую скорость воздушного потока.

Комфорт

Возможность изменения мощности нагревателя при изменении скорости вращения вентилятора.

Двигатель вентилятора повышенной мощности, который обеспечивает требуемую скорость воздуха на выходе завесы.

RZ-DM2N

Параметр / Модель		RZ-0306 DM2N	RZ-0609 DM2N	RZ-30812 DM2N	RZ-31015 DM2N	RZ-31218 DM2N
Мощность нагрева	кВт	3	6	8	10	12
Мощность двигателя	Вт	110	155	200	235	300
Источник питания	В/Гц/Ф	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Диаметр вентилятора	мм	120	120	120	120	120
Габаритные размеры (ШxВxГ)	мм	600x237x255	935x237x255	1230x237x225	1525x237x225	1847x237x225
Вес нетто	кг	8	13	16	19	23
Класс защиты	-	I	I	I	I	I
Класс влагозащищенности	-	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Расход воздуха	м ³ /час	950	1350	1950	2550	3150
Скорость воздуха на выходе из решетки	м/с	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Разница температур на входе и выходе	К	12,5	25	25	25	25

* - указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.