

## TM52

### Минибары



#### Product features:

- Перенавешиваемая глухая дверь
- Плоский интегрированный испаритель
- Дополнительная камера резерва
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Бесшумная работа
- Низкое энергопотребление



Интегрированный  
испаритель



Светодиодная  
подсветка

Technical data	
Общий / полезный объем	45 / 42 л
Вес брутто / нетто	21 / 16 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	От 2 до 12 °C
Количество и тип дверей	1 распашная глухая дверь
Высокопрочное стекло	-
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество и тип полок	2 решетчатые серые полки
внутренняя подсветка	LED
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	АБС, RAL7005
Замок	Да
Тип контроллера	Электронный
Уровень шума	0 дБ(А)
Тип охлаждения	Абсорбционный
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	NH3
Расход хладагента	80 г
Входная мощность	90 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50-60 V/Hz
Потребляемая энергия	0,91 кВт/24ч
Внутренний размер (Ш x Г x В)	316 x 245 x 569 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	402 x 450 x 670 мм
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	450 x 480 x 710 мм
Кол-во на 40-футовый контейнер	360 шт