

1.1 Введение

Мы польщены тем, что вы отдали предпочтение нашей качественной продукции. Пожалуйста, прочтите внимательно настоящую инструкцию по эксплуатации для корректного, безопасного и наиболее полного использования диспенсеров.

Держите складываемый лист открытым во время чтения инструкции.

Содержание :**Страница**

1.1	Введение	1
1.2	Модели и типы	1
1.3	Предупреждения и меры предосторожности	2
1.4	Краткое описание машины	3
1.5	Установка и наладка	3
1.6	Удаление накипи	3
2.0	Неисправности	4

1.2 Модели и типы

Данная инструкция по эксплуатации приемлема для диспенсеров следующего типа:

HW 10
HWa 20

(Рисунки, соответствующие данной инструкции, вы найдете на последней странице.)

Информацию, относительно производительности, модели, номера типа и т.д., пожалуйста, смотрите на типовой пластине на корпусе машины. Запишите эту информацию на обороте этой инструкции.



1.3 Предупреждения и меры предосторожности

Для гарантии надежной эксплуатации диспенсеров необходимо помнить следующие предупреждения и соблюдать следующие предосторожности:

Предупреждения

- Не погружайте аппарат в воду.
- Будьте вблизи аппарата во время его обслуживания, например, чистки от накипи.
- Убедитесь, что гибкие шланги и электрические провода не касаются нагревательных элементов.
- Машина должна быть подсоединена к водопроводной и электрической магистралям так, чтобы отключение от них никогда не вызывало затруднений.
- Аппарат должен быть подключен к электрической сети таким образом, чтобы отключение от сети не вызывало затруднений.
- Производитель не несет никакой ответственности за неисправности, появившиеся в результате установки, использования или обслуживания, выполненных с нарушениями инструкции по эксплуатации.
- Во время работы аппарата некоторые его части становятся очень горячими.
- Не пользуйтесь острыми предметами при работе с машиной.

Меры предосторожности

- Рекомендуем отключать аппарат от сети в случае, если аппарат не эксплуатируется длительное время.
- Некоторое количество воды остается в аппарате после его эксплуатации. Это необходимо учитывать, если аппарат помещается в среду, где температура может быть ниже 0°C.
- Если вся вода удалена из аппарата полностью, то "Инструкция по установке и

наладке" должна быть выполнена полностью с начала.

- Если вы используете крепкий раствор чистящего средства, то мы настоятельно рекомендуем одевать защитные очки (для защиты глаз и лица) и перчатки.
- Избегайте попадания раствора для чистки от накипи на наружную поверхность аппарата во избежание повреждения корпуса. Однако, в случае попадания раствора на наружную поверхность аппарата, необходимо как можно скорее удалить раствор с него в соответствии с мерами предосторожности, описанными в настоящей инструкции по эксплуатации.
- Необходимо всегда мыть руки после использования крепких растворов для чистки аппарата.
- Любые ремонтные работы должны выполняться только специалистами, имеющими специальную подготовку.
- В случае выполнения ремонтных работ и/или обслуживания аппарата, все провода должны быть отключены от электрической сети и заземления.
- Аппарат обязательно должен быть заземлен.
- Во время установки аппарата применяйте только соответствующие и одобренные материалы и компоненты.
- Машина должна быть подключена к водопроводу через кран или соединение, которое должно отсоединяться руками.
- Во время установочных работ необходимо соблюдать местные нормы и стандарты.



1.4 Краткое описание машины

Диспенсеры предназначены для кипячения воды и поддержания заданной температуры.

Технические характеристики	HW 10	HWa 20
Подключение к водопроводу	Нет	Да
Емкость резервуара	2л	3л
Производительность, л/час	18	18
Мин.давление воды, bar	0,5	0,5
Макс.давление воды, bar	10	10
Диаметр монтажного шланга, дюйм	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
Потребляемая мощность	230V~50/60Hz 2080W	230V~50/60Hz 2110W
Габариты (шхгхв)	205x355x430мм	205x355x430мм

1.5 Наладка

1. Установите машину на поверхность.
 2. Проверьте, установлен ли аппарат устойчиво и горизонтально.
 3. Убедитесь, что аппарат подключен к заземлению и к воде.
 4. Подключайте машину к воде прилагаемым соединительным шлангом.
 5. Установите выключатель, если такой есть, в положение "off".
 6. Вставьте вилку в розетку.
 7. Включите машину установкой выключателя (1) в положение "on". Индикатор на выключателе загорится.
1. Некоторое количество воды всегда остается в аппарате: в шлангах, бойлере и т.д. Необходимо это учитывать при:
 - перестановках аппарата
 - установке аппарата в комнату, где температура может быть ниже 0 С.
 2. Если в машине не осталось воды, повторите процедуру.

1.6 Чистка от накипи

В жесткой воде в процессе эксплуатации машины образуются налеты накипи. Процедура очистки от накипи такова:

1. Сначала прочитайте инструкции и рекомендации на упаковке с чистящим средством. Мы рекомендуем наше испытанное и испытанное средство Renegite.
2. Растворите Renegite 100 гр/1 литр горячей воды.
3. Осторожно через воронку вылейте половину раствора Renegite
4. Включите машину выключателем (1). Ждите 2 минуты. В это время Renegite выполняет свою задачу.
5. Выключите аппарат.

6. Машина должна быть промыта двойной перегонкой свежей воды через систему.

Меры предосторожности

1. Оставайтесь вблизи машины во время всего процесса очистки ее от накипи.

Одевайте очки и защиту для лица на время всего процесса очистки машины от накипи.



