

STELLA

Версия
Outdoor extractor fan 1500
m³/h

Коллекция
Design+

EAN код
8034122348988



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction

электронное управление

Metallic grease filter, removable and washable

Remote control included

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Motor sold separately

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м³/ч

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
m³/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
m³/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
m³/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.928

Система рециркулирующей
фильтрации для потолочных
вытяжек

KACL.939#BF

Система рециркулирующей
фильтрации для потолочных
вытяжек

KACL.942#ZZZB401F

Система рециркулирующей
фильтрации для потолочных
вытяжек (E.ion®)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Потолочные

Габаритные размеры

90 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K

Фильтр

2 x Metallic filter "Base" -

290x326 mm

Газовая поверхность: 150 см

Электр. поверхность: 150 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

STELLA Вес БРУТТО

24.5 kg

Вес НЕТТО

21.7 kg

Объём

0.14 м³

Размер упаковки

Длина

1120 mm

Высота

190 mm

Ширина

670 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР Outdoor
extractor fan 1500 m³/h Вес

БРУТТО

17 kg

Вес НЕТТО

15 kg

Объём

0.07 м³

Размер упаковки

Длина

545 mm

Высота

255 mm

Ширина

530 mm

Особенности

Максимальное потребление

30 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

Класс энергоэффективности

0