

Каландры гладильные ВК-2240, ВК-2250



Гладильные каландры новой серии ВК предназначены для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью 50 %, глажение прямого белья сразу после отжима.

Автоматическое управление осуществляется микрокомпьютером, при помощи которого можно установить различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани. Используется механизм переключения прямого и обратного хода. Модели оснащены частотным преобразователем, что позволяет плавно регулировать скорость глажения, а также вытяжным вентилятором и электронным терморегулятором.

- Высокое качество глажения
 - Гладильные ленты Nomex с замками из нержавеющей стали
 - Увеличенный диаметр гладильного вала - 414 и 514 мм
 - Прижимной цилиндр с обмоткой, толщиной 15 мм
- Благодаря большей площади глажения и способствует повышенной производительности каландра.
- Плавнорегулируемая температура и скорость глажения (на панели контроллера)
Позволяет добиться оптимального результата глажения для разных типов тканей.
 - Хромированное покрытие гладильного вала
Обеспечивает жёсткую недеформируемую поверхность, износо и коррозионную стойкость, равномерное распределение нагрева по всей поверхности. Обеспечивает отличное качество.
 - Мощный вентилятор для отвода паровоздушной смеси из зоны глажения
 - Защитные механизмы:
 - Автоматическая защита пальцев и аварийное отключение для большей безопасности
 - Аварийный ручной привод при отключении электропитания
 - Электронная защита от перегрева гладильного цилиндра

Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения		ВК-2240	ВК-2240П	ВК-2250
Ширина зоны глажения, мм		2200		2200
Производительность, кг/час		70		75
Вид обогрева		Электрический	Паровой	Электрический
Диаметр обогреваемого цилиндра, мм		414		514
Цилиндр		хромированное покрытие		
Температура поверхности глажения, °С (регулируемая)		80-180	80-160	80-200
Время подогрева до рабочей температуры, мин		20		30
Скорость глажения, м/мин (регулируемая)		1-6		1-8
Номинальная мощность, кВт	элементов нагрева	34,2	-	37,8
	электродвигателя вентилятора	0,55		0,37
	электродвигателя привода	0,37		0,37
Габаритные размеры (в упаковке), мм	длина (глубина)	1025	1035	1060
	ширина	2730		2730
	высота	1225		1215
Масса (в упаковке), кг		705		800
Комплектация		вентилятор		
Напряжение электросети, В (50 Гц)		380		380

* ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения

** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете