

## Центрифуга ЛЦ-25 / ЛЦ-25 люкс



- Автоматизированное управление
- Высокая степень отжима белья
- Высокий уровень безопасности

Для окончательного отжима влаги из белья наше предприятие выпускает серию промышленных центрифуг для прачечных под маркой ЛЦ. Эти центрифуги отличаются простой, но надежной конструкцией, неприхотливостью и высокой безопасностью по отношению к обслуживающему персоналу. В основе конструкции центрифуги для белья ЛЦ лежит привод с преобразователем частоты. Применение частотного преобразователя позволяет обеспечить плавный разгон и торможение внутреннего барабана центрифуги, снизить расход электроэнергии. В целях обеспечения безопасной эксплуатации предусмотрены блокирующие устройства.

Модели в исполнении "люкс" имеют корпус из нержавеющей стали.

## Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения	ЛЦ-25 / ЛЦ-25 люкс
Номинальная загрузочная масса, не более, кг	25
Производительность центрифуги, кг/ч	150
Геометрический объем внутреннего барабана, л	125
G-фактор	770
Вид управления технологическим процессом	Автоматический
Время цикла, мин	10
Остаточная влажность белья после отжима, %	50
Частота вращения, об/мин	1430
Номинальная мощность, кВт	2,2
Габаритные размеры (в упаковке), ДхШхВ	1050 (1250) x 840 (1050) x 1030 (1250)
Масса, не более (в упаковке), кг	325 (385)
Удельный расход электроэнергии, кВт, ч/дм <sup>3</sup>	0,01
Напряжение электросети, В	220

\* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете