

# POLAIR

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CB107hd-G

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

03.02.2023



## CB107hd-G



### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Кол-во дверных проемов:                          | 2                                       |
| Диапазон рабочих температур, °С:                 | не выше -18                             |
| Объем, л:  | 700                                     |
| Материал обшивок корпуса снаружи:                | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
| Материал обшивок корпуса изнутри:                | нержавеющая сталь                       |
| Габаритные размеры, мм:                          | 735x960x1996                            |
| Толщина стенки корпуса, мм:                      | 61                                      |
| Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):     | до +40/до 80                            |
| Система электропитания, В/Гц:                    | 230/50                                  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более:             | 550/400                                 |
| Тип охлаждения :                                 | динамический                            |
| Хладагент:                                       | R290                                    |
| Расположение агрегата:                           | верхнее                                 |
| Терморегулятор:                                  | электронный блок управления             |
| Тип оттайки:                                     | автоматическая                          |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более: | 12                                      |

|  |              |
|--|--------------|
| ПЭН обогрева дверного проема:            | +            |
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата:    | +            |
| Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева: | +            |
| Стандарт Gastronorm:                     | GN2/1        |
| Допустимая нагрузка на полку, кг:        | 40           |
| Размер полки, мм:                        | 530x650      |
| Подсветка:                               | светодиодная |
| Колесные опоры:                          | опция        |
| Замок:                                   | опция        |

## Логистическая информация

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Вес нетто, кг:          | 128          |
| Вес брутто, кг:         | 152          |
| Размеры в упаковке, мм: | 850x988x2160 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.