

Fiorenzato

ITALIAN COFFEE GRINDERS

SINCE 1936



MACINADOSATORI
MACINACAFFÉ

COFFEE GRINDER
GRINDERDOSER

www.fiorenzato.it



CAFE AU LAIT

BLACK COFFEE

CAFFE BRUVA RIST

CAPPUCCINO CAFE LATTE

LIANG ESPRESSO CON

DOUBLE SHOT PANN

MACCHIA DRY CAPPUCCINO LUNGO

FRAPPE KOFI TURBU

Flavored coffee VIETNAMESE

MOCHA Greek Coffee HAN

Instant coffee CAFE

IL PIACERE QUOTIDIANO
CHE NASCE DA UNA GRANDE TRADIZIONE
THE EVERYDAY PLEASURE
THAT COMES FROM A GREAT TRADITION

Кофе обжаренный в Италии - кофе известный во всём мире: это хороший способ начать день, закончить обед или побаловать себя восхитительным вкусом в перерыве. Высококачественный кофе необходимо правильно обрабатывать с самого начала. Естественно, первая деликатная и важная стадия - обжарка. Затем кофейные зёрна упаковываются и отправляются в тысячи баров и ресторанов, где они перемалываются, а затем кофе готовят и подают. Одним из наиболее важных этапов является измельчение, так как в этот момент, кофе превращается в порошок, который должен быть тонким и однородным, однородной консистенции и без изменений текстуры. Только в этом случае кофейные зерна могут обеспечить аромат и неповторимый вкус кофе. Это гордость баров, гостиниц и ресторанов.



PASSIONE PER IL CAFFÈ,
DA PIÙ DI OTTANT'ANNI
A PASSION FOR COFFEE
FOR OVER EIGHTY YEARS



Пьетро Фиоренцато основал свою собственную компанию когда ему было 26 лет, в Местре в 1936 году, к этому времени он уже приобрел определенный опыт, сотрудничая с одним из немногих заводов по производству кофемолок, существовавших в то время. К своим знаниям он добавил свою страсть и идеальный баланс качества и инноваций. Его бизнес рос, но во время Второй мировой войны завод был разрушен. Это было, конечно, жестко, но Пьетро Фиоренцато использовал все свои силы для восстановления бизнеса: на фотографиях запечатлён 1948 год, когда заново построенный завод возобновил свою работу. В последующие десятилетия производство продолжало свою работу, выпуская высококачественную продукцию под брендом Fiorenzato. В 2005 году два внука основателя - Мануэль и Кристиан - решили существенно изменить компанию, сделав приоритетными внедрение новых технологий и уделяя большое внимание исследованиям.

TECNOLOGIE AVANZATE,
PER OFFRIRE PRESTAZIONI SUPERIORI
CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
FOR SUPERIOR PERFORMANCE

Стремление к инновациям позволило FIORENZATO производить самые современные кофемолки для различных целей. Хорошим примером является революционная инверторная система, с ее эксклюзивной запатентованной технологией, которая переносит промышленные технологии кофемолок в кофемолки для бара: компактная кофемолка обеспечивает абсолютную точность и равномерность помола, уменьшая потребление энергии, работая бесшумно и надежно, даже при длительной эксплуатации. Опережая время и первым предлагая решения, которые требуются рынку - это стратегия компании, которая привела к появлению сенсорных дисплеев с технологией CapSense, теперь с большим и интуитивным полноцветным дисплеем и виртуальными кнопками вместо реальных: по-настоящему инновационный выбор, в секторе, где клавиатура находится под большой нагрузкой в течение многих часов, что обеспечивает исключительные результаты с точки зрения эффективности, износостойкости и долговечности. На дисплее также отображаются счетчики для контроля за потреблением кофе и контроля за износом жерновов.

XGi





1
2
3
T1 7.8
T2 16.0
T3 17.2

XG-i
☕ 🧤 ☕

26 °C 44%
Florenza
Today: 76
Week: 355
Total: 1571
10:30 am
Wed 1 Oct 2017
☕ 🧤 ☕

F64 EV

PRODOTTI SEMPRE AL VERTICE DI GAMMA,
CHE ABBINANO L'EFFICIENZA ALLO STILE
TOP-OF-THE-RANGE PRODUCTS
FOR EFFICIENCY AND STYLE

FIORENZATO предлагает лучшие решения даже в экстремальных условиях эксплуатации, когда потребление кофе очень велико. В дополнение к постоянному мониторингу потребления, простоты использования, надежности, производительности и долговечности, которые являются факторами, укрепившими товарный знак в международном масштабе, эти изделия имеют элегантный дизайн, который делает их выделяющимися в самых эксклюзивных барах и ресторанах. Эта важная особенность, в сочетании с тихой работой, делает кофемолки FIORENZATO ценными рабочими инструментами для всех профессионалов. Эти все преимущества являются результатом многолетнего опыта и постоянных исследований в области технологий и эстетической привлекательности.

codici codes

xgi

macinadosatori smart
smart coffee grinders

A

con microinterruttore per riempimento
automatico del dosatore
*with microswitch for automatic
filling doser*

T

con timer
with timer

M

con interruttore manuale
with manual switch

K

con macine coniche
with conical blades

E

modelli elettronici
electronic models

EVO

modelli elettronici
ad alta velocità
*high speed
electronic models*

D

macinacaffè drogheria
grocery grinder



Inverter technology è il brevetto aziendale esclusivo che trasferisce la tecnologia propria dei macinatori industriali a quelli da bar: il sistema compattato assicura precisione e costanza assolute allo standard di macinatura, diminuisce i consumi del motore, lavora in modo silenzioso e dimostra una eccezionale affidabilità anche in caso di prestazioni prolungate.

Inverter technology is the exclusive company patent which transfers technology for industrial grinders to ones for bars: the system made compact ensures absolute precision and consistency for grinding, reducing motor consumption, operating noiselessly and showing exceptional reliability even when in operation for a long time.

colori colours



Grigio / Grey
RAL 9006




Nero / Black
RAL 9017



Nero opaco / Matt black
RAL 9017



Bianco / White
RAL 9003



Bianco perla / Pearl white
RAL 1013



Rosso / Red
RAL 3002

Altri colori a richiesta
Other colours on demand

GAMMA PRODOTTI / PRODUCTS RANGE

XGi MACINADOSATORI ELETTRONICI / **XGi** ELECTRONIC COFFEE GRINDERS

p. **12**

F64 E XGi	14
F64 EVO XGi	15
F83 E XGi	16
F71 KE XGi Conico / Conical	17
F63 KE XGi Conico / Conical	18

MACINADOSATORI / COFFEE GRINDERS

20

F4 nano A	22
F5 A-T-M	23
F6 A-T-M	24
F63 KA Conico / Conical	25
F71 KA Conico / Conical	26

MACINADOSATORI ELETTRONICI / ELECTRONIC COFFEE GRINDERS

28

F4 E nano	30
F64 E	31
F64 EVO	32
F83 E	33
F63 KE Conico / Conical	34
F71 KE Conico / Conical	35

MACINACAFFÈ DROGHERIA / GROCERY GRINDERDOSERS

36

F5 D T-M	38
F6 D T-M	39
F71 KD T-M Conico / Conical	40
F4 Eco	41

MACINADOSATORE FILTRO / FILTER COFFEE GRINDER

42

F4 Filter	43
------------------	----

PATENT SYSTEM



LA TECNOLOGIA È AL SERVIZIO DELLA PRECISIONE NEI MODELLI “smart” **XGi**: LA DOSE DI CAFFÈ DIVENTA UNA COSTANTE FISSA CHE NON CAMBIA NEL TEMPO!

Grazie all'innovativo brevetto dei macinadosatori **XGi**, la quantità di caffè erogato, calcolata in grammi e impostata **UNA SOLA VOLTA**, non cambierà garantendo dosature precise ed evitando sprechi.

TECHNOLOGY DEDICATED TO PRECISION IN THE **XGi** “smart” MODELS: THE DOSE OF COFFEE BECOMES A FIXED CONSTANT THAT DOES NOT CHANGE OVER TIME!

Thanks to the innovative patent of the **XGi** coffee grinder, the quantity of coffee dispensed, calculated in grams and set **ONLY ONCE**, will not change, guaranteeing precise doses and avoiding any waste.



dispositivo per la taratura e la pesatura della dose di caffè
device used to calibrate and weigh the dose of coffee



regolatore macinatura micrometrica
micrometric grinding adjustment



blocco ghiera - blocco campana
ring nut lock - coffee bean hopper lock

MACINADOSATORI ELETTRONICI ELECTRONIC COFFEE GRINDERS



F64 E XGi
pag. 14



F64 EVO XGi
pag. 15



F83 E XGi
pag. 16



F63 KE XGi
pag. 17



F71 KE XGi
pag. 18



tubo estraibile per facilitare la pulizia
removable tube to make cleaning easier



display touch
touch display



macine piane, coniche e red speed lunga durata
flat, conical and red speed long duration blades



ventola di raffreddamento automatica
automatic cooling fan

F64 E XGi

Macinadosatore
elettronico

Electronic
coffee grinder

OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



macine red speed / red speed blades



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in grammi in grams
regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua continuous
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
potenza / <i>power</i>	350 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane flat
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 64 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1350/min (50 Hz) 1550/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	18 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x645x285 mm

CE

F64 EVO XGi

Macinatore elettronico

Electronic coffee grinder

OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



macine red speed / red speed blades



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in grammi in grams
regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua continuous
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
potenza / <i>power</i>	350 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane flat
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 64 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1350/min (50 Hz) 1550/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	18 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x645x285 mm

NOTA / NOTE

La ventola di raffreddamento del motore si attiva elettronicamente.

The motor cooling fan is activated electronically.



F83 E XGi

Macinatore elettronico

Electronic coffee grinder

OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



macine red speed / red speed blades



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in grammi in grams
regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua continuous
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
potenza / <i>power</i>	650 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane flat
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 83 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1350/min (50 Hz) 1550/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	20 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x700x285 mm

CE

F71 KE XGi

Macinadosatore
elettronico conico

Electronic conical
coffee grinder



OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



macine red speed / red speed blades



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in grammi in grams
regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua continuous
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
potenza / <i>power</i>	850 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	coniche conical
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 71 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	300/min (50 Hz) 300/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	25 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x700x285 mm

NOTA / NOTE

La ventola di raffreddamento del motore
si attiva elettronicamente.

*The motor cooling fan
is activated electronically.*



F63 KE XGi

Macinatore elettronico conico

Electronic conical coffee grinder



OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



macine red speed / red speed blades



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in grammi in grams
regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric</i> <i>grinding adjustment</i>	continua continuous
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
potenza / <i>power</i>	850 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	coniche conical
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 63 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	300/min (50 Hz) 300/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	25 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x700x285 mm

NOTA / NOTE

La ventola di raffreddamento del motore si attiva elettronicamente.

The motor cooling fan is activated electronically.







interruttore timer
timer switch



regolatore macinatura micrometrica
micrometric grinding adjustment



blocco ghiera - blocco campana
ring nut lock - coffee bean hopper lock

MACINADOSATORI COFFEE GRINDERS



F4 nano
pag.22



F5
pag. 23



F6
pag. 24



F63 K
pag. 25



F71 K
pag. 26



regolazione dose
dose adjustment



macine piane, coniche e red speed lunga durata
flat, conical and red speed long duration blades



ventola di raffreddamento automatica
automatic cooling fan

OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



pressino telescopico / telescopic tamper



campana 250g / coffee bean hopper 250g



dosatore sinistro / LH dispenser



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
potenza / <i>power</i>	250 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane <i>flat</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 58 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1400/min (50 Hz) 1600/min (60 Hz)
regolazione dose per battuta <i>dispenser unit adjustment for shots</i>	5,5 - 10 g
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	500 g
capacità dosatore <i>doser capacity</i>	200 g
peso netto / <i>net weight</i>	10 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	169x473x240 mm

F5 A automatic
F5 T timer
F5 M manual

Macinadosatore
 Coffee grinder

OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



pressino telescopico / telescopic tamper



campana 500g / coffee bean hopper 500g



dosatore sinistro / LH dispenser



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
potenza / <i>power</i>	350 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane <i>flat</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 64 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1350/min (50 Hz) 1550/min (60 Hz)
regolazione dose per battuta <i>dispenser unit adjustment for shots</i>	5,5 - 10 g
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
capacità dosatore <i>doser capacity</i>	250 g
peso netto / <i>net weight</i>	14 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x615x270 mm



F6 A
F6 T
F6 M

automatic

timer

manual

Macinadosatore
Coffee grinder

OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



pressino telescopico / telescopic tamper



macine red speed / red speed blades



campana 500g / coffee bean hopper 500g



dosatore sinistro / LH dispenser



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
potenza / <i>power</i>	650 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane <i>flat</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 83 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1400/min (50 Hz) 1600/min (60 Hz)
regolazione dose per battuta <i>dispenser unit adjustment for shots</i>	5,5 - 10 g
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
capacità dosatore <i>doser capacity</i>	250 g
peso netto / <i>net weight</i>	16 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x670x270 mm



F63 KA automatic

Macinadosatore
conico

Conical
coffee grinder



OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



pressino telescopico / telescopic tamper



macine red speed / red speed blades



campana 500g / coffee bean hopper 500g



dosatore sinistro / LH dispenser



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
potenza / <i>power</i>	850 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	coniche <i>conical</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 63 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	300/min (50 Hz) 300/min (60 Hz)
regolazione dose per battuta <i>dispenser unit adjustment for shots</i>	5,5 - 10 g
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
capacità dosatore <i>doser capacity</i>	250 g
peso netto / <i>net weight</i>	21 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x670x270 mm

NOTA / NOTE

La ventola di raffreddamento viene attivata
tramite termostato.

*The cooling fan is activated
via a thermostat.*



F71 KA automatic

Macinadosatore
conico

Conical
coffee grinder



OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



pressino telescopico / telescopic tamper



macine red speed / red speed blades



campana 500g / coffee bean hopper 500g



dosatore sinistro / LH dispenser



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
potenza / <i>power</i>	850 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	coniche <i>conical</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 71 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	450/min (50 Hz) 500/min (60 Hz)
regolazione dose per battuta <i>dispenser unit adjustment for shots</i>	5,5 - 10 g
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
capacità dosatore <i>doser capacity</i>	250 g
peso netto / <i>net weight</i>	21 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x670x270 mm

NOTA / NOTE

La ventola di raffreddamento viene attivata
tramite termostato.

*The cooling fan is activated
via a thermostat.*







regolatore macinatura micrometrica
micrometric grinding adjustment



blocco ghiera - blocco campana
ring nut lock - coffee bean hopper lock



tubo estraibile per facilitare la pulizia
removable tube to make cleaning easier

MACINADOSATORI ELETTRONICI ELECTRONIC COFFEE GRINDERS



F4 E nano
pag. 30



F64 E
pag. 31



F64 EVO
pag. 32



F83 E
pag. 33



F63 KE
pag. 34



F71 KE
pag. 35



display touch
touch display



macine piane, coniche e red speed lunga durata
flat, conical and red speed long duration blades



ventola di raffreddamento automatica
automatic cooling fan

F4 E nano

Macinadosatore
elettronico

*Electronic
coffee grinder*

OPTIONALS



pressino in metallo / *metallic tamper*



campana 250g / *coffee bean hopper 250g*



pressino laterale destro o sinistro
right or left side tamper



DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella <i>fork</i>	regolabile <i>adjustable</i>
regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in secondi <i>in seconds</i>
potenza / <i>power</i>	250 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane <i>flat</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 58 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1400/min (50 Hz) 1600/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	500 g
peso netto / <i>net weight</i>	9 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	169x473x240 mm



F64 E

Macinatore elettronico

Electronic coffee grinder

OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



pressino laterale destro o sinistro
right or left side tamper



macine red speed / red speed blades



campana 500g / coffee bean hopper 500g



forcella regolabile / adjustable fork



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in secondi <i>in seconds</i>
potenza / <i>power</i>	350 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane <i>flat</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 64 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1350/min (50 Hz) 1550/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	13 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x615x270 mm



F64 EVO

Macinadosatore elettronico

Electronic coffee grinder

OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



pressino laterale destro o sinistro
right or left side tamper



macine red speed / red speed blades



campana 500g / coffee bean hopper 500g



forcella regolabile / adjustable fork



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in secondi <i>in seconds</i>
potenza / <i>power</i>	350 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane <i>flat</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 64 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1350/min (50 Hz) 1550/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	13 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x615x270 mm

NOTA / NOTE

La ventola di raffreddamento del motore si attiva elettronicamente.

The motor cooling fan is activated electronically.



F83 E

Macinatore elettronico

Electronic coffee grinder

OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



pressino laterale destro o sinistro
right or left side tamper



macine red speed / red speed blades



campana 500g / coffee bean hopper 500g



forcella regolabile / adjustable fork



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in secondi <i>in seconds</i>
potenza / <i>power</i>	650 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane <i>flat</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 83 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1350/min (50 Hz) 1550/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	15 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x670x270 mm



F63 KE

Macinatore elettronico conico

Electronic conical coffee grinder



OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



pressino laterale destro o sinistro
right or left side tamper



macine red speed / red speed blades



campana 500g / coffee bean hopper 500g



forcella regolabile / adjustable fork



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in secondi <i>in seconds</i>
potenza / <i>power</i>	850 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	coniche <i>conical</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 63 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	300/min (50 Hz) 300/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	20 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x670x270 mm

NOTA / NOTE

La ventola di raffreddamento del motore si attiva elettronicamente.

The motor cooling fan is activated electronically.



F71 KE

Macinatore elettronico conico

Electronic conical coffee grinder



OPTIONALS



pressino in metallo / metallic tamper



pressino laterale destro o sinistro
right or left side tamper



macine red speed / red speed blades



campana 500g / coffee bean hopper 500g



forcella regolabile / adjustable fork



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella / <i>fork</i>	standard
regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in secondi <i>in seconds</i>
potenza / <i>power</i>	850 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	coniche <i>conical</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 71 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	300/min (50 Hz) 300/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	20 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x670x270 mm

NOTA / NOTE

La ventola di raffreddamento del motore si attiva elettronicamente.

The motor cooling fan is activated electronically.





interruttore timer
timer switch



regolatore macinatura micrometrica
micrometric grinding adjustment



blocca sacchetto
bag retainer

MACINACAFFÈ DROGHERIA GROCERY GRINDERDOSERS



F5 D
pag. 38



F6 D
pag. 39



F71 KD
pag. 40



F4 Eco
pag. 41



blocco ghiera - blocco campana
ring nut lock - coffee bean hopper lock



macine piane, coniche e red speed lunga durata
flat, conical and red speed long duration blades



ventola di raffreddamento automatica
automatic cooling fan

F5 DT timer
F5 DM manual

Macinacaffè
 drogheria

*Grocery
 grinderdoser*

OPTIONALS



campana 500g / coffee bean hopper 500g



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
porta sacchetto / <i>bag holder</i>	standard
potenza / <i>power</i>	350 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane <i>flat</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 64 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1350/min (50 Hz) 1550/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	13 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x615x270 mm



F6 DT timer
F6 DM manual

Macinacaffè
 drogheria

*Grocery
 grinderdoser*

OPTIONALS



campana 500g / coffee bean hopper 500g



macine red speed / red speed blades



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
porta sacchetto / <i>bag holder</i>	standard
potenza / <i>power</i>	650 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane <i>flat</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 83 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1400/min (50 Hz) 1600/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	15 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x670x270 mm



F71 KDT
F71 KDM

timer

manual

Macinacaffè
drogheria conico

*Grocery conical
grinderdoser*



OPTIONALS



campana 500g / coffee bean hopper 500g



macina red speed / red speed blades



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
porta sacchetto / <i>bag holder</i>	standard
potenza / <i>power</i>	850 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	coniche <i>conical</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 71 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	300/min (50 Hz) 300/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	1,5 kg
peso netto / <i>net weight</i>	19 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	230x670x270 mm

NOTA / NOTE

La ventola di raffreddamento viene attivata
tramite termostato.

*The cooling fan is activated
via a thermostat.*



F4 Eco

Macinacaffè
drogheria

*Grocery
grinderdoser*

OPTIONALS



campana 250g / coffee bean hopper 250g



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua <i>continuous</i>
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
forcella <i>fork</i>	regolabile <i>adjustable</i>
potenza / <i>power</i>	250 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane <i>flat</i>
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 58 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1400/min (50 Hz) 1600/min (60 Hz)
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	500 g
peso netto / <i>net weight</i>	10 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	169x473x240 mm



regolatore macinatura micrometrica
micrometric grinding adjustment



leva blocco bicchiere
beaker locking lever



display touch
touch display

F4 Filter

MACINADOSATORE FILTRO FILTER COFFEE GRINDER



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

regolazione macinatura micrometrica con ghiera <i>ring nut micrometric grinding adjustment</i>	continua continuous
verniciatura / <i>varnishing</i>	standard
potenza / <i>power</i>	250 watt
tipo di macine <i>blades type</i>	piane flat
diametro macine / <i>blades diameter</i>	Ø 64 mm
giri macine / <i>blades revs</i>	1350/min (50 Hz) 1550/min (60 Hz)
regolazione delle dosi <i>doses adjustment</i>	in secondi 3 programmi memorizzabili in seconds 3 memory programs
capacità campana <i>coffee bean hopper capacity</i>	250 g
capacità contenitore caffè macinato <i>ground coffee container capacity</i>	100 g
peso netto / <i>net weight</i>	11 kg
dimensioni / <i>dimensions</i>	169x473x240 mm

CE

we grind coffee
all around the world



FIorenZATO M.C. srl

Via Niedda, 12/B - 35010 Peraga di Vigonza (Padova)
tel. +39 049 628716 - fax +39 049 8956200
info@fiorenzato.it - www.fiorenzato.it



MACINADOSATORI
MACINACAFFÉ

COFFEE GRINDER
GRINDERDOSER

www.fiorenzato.it