


SE364TD

Варочная поверхность, Эстетика: Универсальный, Стеклокерамическая варочная панель, 60 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 60 см • Тип: Стеклокерамическая варочная панель • Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709234720

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамическая • Тип управления: Управление Touch Control • Расположение переключателей: Фронтальное • Тип края стекла: Прямой край • Цвет сериографии: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 4 • Количество зон приготовления Hi-Light: 4 • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 4 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 9

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 490x560 мм • Таймер окончания приготовления: 4 • Таймер поминутный: 1 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим ограничения мощности: Да • Режим ограничения мощности - пошаговый: 2800, 4000 Вт • Режим Showroom: Да • Блокировка управления: Да • Функция Поддержание тепла: Да • Быстрый старт: Да

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Задняя правая • Позиция 4-й зоны: Фронтальная правая • Тип 1-й зоны: Керамическая- одинарная • Тип 2-й зоны: Керамическая - одинарная • Тип 3-й зоны: Керамическая - одинарная • Тип 4-й зоны: Керамическая - одинарная • Размеры 1-й зоны: Ø 18.4 см • Размеры 2-й зоны: Ø 14.8 см • Размеры 3-й зоны: Ø 18.4 см • Размеры 4-й зоны: Ø 14.8 см • Мощность 1-й зоны: 1.80 кВт • Мощность 2-й зоны: 1.20 кВт • Мощность 3-й зоны: 1.80 кВт • Мощность 4-й зоны: 1.20 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при проливании: Да • Индикация остаточного тепла: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 2-я зона: 194.5 Wh/Kg • Потребление энергии, 3-я зона: 188.7 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 193.6 Wh/Kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 6000 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 380-415 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Универсальная • Длина электрического кабеля: 150 см

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 50x600x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 600 мм • Высота продукта (мм): 50 мм • Вес нетто (кг): 9.300 кг • Вес брутто (кг): 10.300 кг

