



SV25

Macchina per la cottura sottovuoto a bassa temperatura (sous-vide) - struttura e vasca in acciaio inox (solo struttura per RH50) - scheda controllo con 5 programmi di cottura - display per la visualizzazione delle temperature di acqua, sonda cuore e timer - rubinetto di scarico con valvola di sicurezza - blocco macchina in mancanza di acqua - sensore temperatura con delta 0,1°C.

Accessori: Sonda al cuore.

Machine for vacuum cooking at low temperature - stainless steel structure and basin (structure only for RH50) - control board with 5 cooking programs - display for viewing water temperature, core probe and timer - drain faucet with safety valve - stopping of machine when there is no water - temperature sensor with delta of 0.1°C.

Accessories: Core probe.

Appareil pour la cuisson sous-vide à basse température - structure et cuve en acier inox (seulement structure pour le modèle RH50) - fiche de contrôle avec 5 programmes de cuisson - afficheur pour visualiser les températures de l'eau, sonde au cœur en minuteur - robinet de déchargement avec valve de sécurité - bloc machine en cas de manque d'eau - capteur de température avec delta 0,1°C.

Accessoires: Sonde au cœur.

Vakuulgargerät bei Niedertemperatur - Rahmenstruktur und Behälter aus Edelstahl (nur Rahmenstruktur für RH50) - Kontrollkarte mit 5 Garprogrammen - Display zur Visualisierung von Wassertemperatur, Herzsonde und Timer - Entladehahn mit Sicherheitsventil - Maschinensperre bei fehlendem Wasser - Temperatursensor mit Delta 0,1°C.

Zubehör: Herzsonde.

Máquina para cocinar al vacío a baja temperatura (sous-vide) - estructura de la cuba en acero inoxidable (solo estructura para RH50) - tarjeta de control con 5 programas de cocción - pantalla para visualizar las temperaturas del agua, sonda al corazón, temporizador - grifo de descarga con válvula de seguridad - bloqueo de la máquina en ausencia de agua - sensor de temperatura con delta 0,1°C.

Accesorios: Sonda al corazón.

Прибор для низкотемпературной готовки под вакуумом (sous-vide) - корпус и емкость из нержавеющей стали (только корпус для RH50) - плата управления с 5 программами готовки - дисплей для отображения температуры воды, щуп продукта или таймер - сливной кран с предохранительным клапаном - блокировка прибора при отсутствии воды - датчик температуры с дельта 0,1°C.

Комплектующие: Щуп продукта.



RH50



MODELLO MODÈLE MODELO	MODEL MODELL МОДЕЛЬ	SV25	RH50
POTENZA PUISSANCE POTENCIA	POWER LEISTUNG МОЩНОСТЬ	2 kW	
ALIMENTAZIONE BRANCHEMENT ALIMENTACIÓN	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230/1N/50-60 Hz	
CAPACITÀ VASCA BASIN CAPACITY CONTENANCE DE LA CUVE FASSUNGSVERMÖGEN DES BEHÄLTERS CAPACIDAD CUBA ЕМКОСТЬ ВАННЫ		25 Lt.	50 Lt.
TEMPO 20 → 70°C TEMPS 20 → 70°C TIEMPO 20 → 70°C	TIME 20 → 70°C ZEIT 20 → 70°C ВРЕМЯ 20 → 70°C	~ 50'	~ 25'
PRECISIONE DI LAVORAZIONE PRECISION PROCESSING TRAITEMENT DE PRÉCISION PRÄZISIONSBEARBEITUNG PROCESAMIENTO DE PRECISIÓN ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ		± 0,3 °C	
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	522x410x360h (mm)	150x240x390h (mm)
PESO NETTO POIDS NET PESO NETO	NET WEIGHT NETTOGEWICHT ВЕС НЕТТО		4,2 Kg
PESO LORDO POIDS BRUT PESO BRUTO	GROSS WEIGHT BRUTTOGEWICHT ВЕС БРУТТО		5,5 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSABMESSUNGEN DIMENSIONES DEL EMBALAJE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		570x450x400h (mm)	350x460x240h (mm)
VOLUME IMBALLO PACKAGED VOLUME VOLUME DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSVOLUMEN VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ		0,103 m ³	0,039 m ³



RH50
(BACINELLA NON INCLUSA
TANK NOT INCLUDED)

