



МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A800 1G 1H	1 кофемолка, подключение к водопроводу
A800 FM EC 1G 1H	1 кофемолка, подключение к водопроводу, интегрированная молочная система FM
ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ A800 FM EC (НА ВЫБОР)	
KE200 EC	4л, слева от кофемашины
SU05 EC	5л, слева от кофемашины/под прилавок
SU12 EC	12л, слева/справа от кофемашины, под прилавок
SU12 EC Twin	12л, между к/м/ под прилавком, на 2 кофемашины
UC09 EC	9л, под кофемашиной
Подставка для KE200	Необходима при заказе отдельного холодильника для кофемашины
A800 FM EC MU 1G H1	1 кофемолка, подключение к водопроводу, интегрированная молочная система FM (требуется модуль MU EC)
MU FM EC*	Внешняя молочная система для интеграции в холодильник заказчика, для 1 или 2 типов молока (недоступна с Twin)

ОПЦИИ и МОДУЛИ

IQFlow	Система интеллектуального заваривания
First Shot	Предпрогрев кофейного тракта после простоя машины
Модуль охлаждения кофе (IC)	Вкл. First Shot, вместо второго, правого бункера для сухих продуктов
Кофемолка вторая/третья	С бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 / 1,8кг, третья кофемолка вместо бункеров для сухих продуктов
Бункер (второй бункер)**	Для сухих продуктов(молоко/шоколад), вместо 3-ей кофемолки
Вывод пара	Для ручного вспенивания молока
Вывод пара Автостим (S2)	С датчиком контроля температуры молока и пены
Вывод пара Автостим Pro (S3)	С датчиком контроля температуры молока и пены, с автоматической системой подачи воздуха
Носик выдачи кофе	Вместо вывода пара (недоступен с First Shot)
Система «два молока»	Только для SU12 (недоступна с Twin)
Запираемые бункеры	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Датчик чашки	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Пакет «Самообслуживание 1»	Общий узел выдачи напитков, датчик наличия чашки, First Shot
Сброс отходов под прилавок	Необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
Оптический датчик чашки	Автоматическое определение размера чашки
Пакет «Самообслуживание 2»	Общий узел выдачи напитков, оптический датчик чашки, First Shot
Ножки 70 и 100 мм	4 шт. для кофемашин и модулей
Сиропная станция FS30	На 3 сиропа для A800 FM EC (недоступна с UC, справа от к/м)
Сиропная станция FSU30	На 3 сиропа для A800 FM EC (недоступна с UC, под прилавком)
Подогреватель чашек	Серии «А» на 80-120 чашек, в зависимости от объема посуды

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПЦИИ



МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)			ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
A800 1G H1	58	380-415V 1 LN PE 50/60 Hz	6,7-7,9 kW	16A	340 x 600 x 796
A800 FM EC 1G H1	58	380-415V 1 LN PE 50/60 Hz	6,7-7,9 kW	16A	340 x 600 x 796
ХОЛОДИЛЬНИКИ					
KE200 EC	13	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	82 W	10A	225 x 461 x 507
SU05 EC/под стойку	15	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	82 W	10A	270 x 475 x 586/544
UC05 EC	27	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	90 W	10A	320 x 646 x 270
UC09 EC	27	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	60-80 W	10A	330 x 550 x 260
SU12 EC/Twin/под стойку	26	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	100 W	10A	340 x 475 x 586/544
MU FM EC*	2	Питание от кофемашины		24 V	270 x 453 x 586
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	120 W	10A	270 x 453 x 586
Сиропная станция FS3	17	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	75 W	10A	200 x 453 x 586
Сиропная станция FSU3	8	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	75 W	10A	235 x 350 x 415

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет.шланг G3/8" с накидной гайкой, длина - 150 см
 Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см
 Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
 Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 Dh)
 Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр Кислотность: 7 pH

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ A800 FM EC

(базовая модель с одной кофемолкой и бункером на 1,8 кг)



* Уточните у менеджера условия для интеграции системы MU FM EC в холодильник.

**Для версии к/м с 2-мя кофемолками и бункерами для зерна по 0,6 кг объем бункера(ов) для сухих продуктов только 0,6 кг; для версии к/м с 2-мя кофемолками и бункерами для зерна по 1,2 кг объем бункера(ов) для сухих продуктов 1,2 кг.