

Шпаргалка по ЗАМЕНЕ СМЕННОГО КАРТРИДЖА фильтров серии PURITY C Quell ST

Модели фильтров	Шаг 1	Шаг 2. <u>См. табл. ресурс. и настроек bypass</u>		Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6.	Шаг 7. <u>Счетчик воды</u>					Шаг 8. <u>Запуск в эксплуатацию</u>	
		bypass	ресурс.л					Входит в комплект фильтра			Не входит		14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. C50	Замерить (KH) с помощью прилагаемого теста (KH)	Установить bypass на гол. части фильтра (только для гол. части 0-70% bypass и Steam)	Увидеть факт. ресурс смен.картриджа	Перевести блокирующую рукоятку на гол. части фильтра в <u>нерабочее</u> положение	На гол. части фильтра с помощью сливного шланга (кнопка или слайдер над ним) стравить давление	Снять гол. часть с отработавшего смен.картриджа	На новом смен.карт. потянуть накладку на красном защитном колпачке вверх и снять его. Соединить гол. часть с картриджем. Вернуть блокирующую рукоятку в рабочее положение	Сбросить старые показания счетчика и вывести на его экран цифры факт. ресурса смен.карт. (графа 4)	1. Если BRITA. Символ → на сенсоре счетчика - строго сверху	Экран счетчика закрепить в месте, комфортном для наблюдения показаний (на шуруп/двойной скотч)	Кол-во месяцев службы смен.карт = <u>факт. годовое водопотреб. вашей единиц <u>оборуд. / факт. ресурс смен.карт.</u> (графа 4)</u>	На стикере смен.карт. в зоне "Next Exchange" отметить месяц и год очередной замены смен.карт.	ОБЯЗАТЕЛЬ. ПРОМЫТЬ: на гол. части есть промыв. шланг. Над ним - либо кнопка (держать всё время промывки), либо слайдер (сдвинуть его по стрелке).	Окончан. промывки - если из шланга идет ровный поток прозрач. воды. Слайдер вернуть в исходное положение
2. C150														
3. C300														
4. C500														
5. C1100														
6. C500 Steam														
7. C1100 Steam														
8. Finest C150	Замерить (GH) с помощью прилагаемого теста (GH)	Не нужно												
9. Finest C500														
10. Finest C1100														
11. C1000 AC	Не нужно		10 000 л											
12. Fresh C50			12 000 л											

1. **ВНИМАНИЕ!** При замене сменного картриджа фильтра следует соблюдать указания "Инструкции по эксплуатации PURITY C"

2. **ВНИМАНИЕ!** Жесткость воды подвержена сезонным колебаниям: паводки и дожди - жесткость меньше; зима и засушливое лето - жесткость больше. Поэтому при замене смен.картриджа желательно определять фактическое значение жесткости с помощью теста. Ведь чем меньше жесткость, тем больше ресурс сменного картриджа, и тем реже его придется менять. Максимальный срок службы смен.карт. - 1 год

3. На нашем сайте www.aquabrit.ru (или www.аквабрит.рф) в разделе **FAQ (см. верхнее меню)** Вы найдете любую информацию.

4. Консультации наших специалистов: 8(495) 280-7002 (доб. 1203 и 1205)