

T409HS.W



СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Общее описание

T409HS.W

Logic

Тип установки: Отдельностоящий прибор

Загрузка при сушке: Большой барабан — 9 кг

Количество программ: 16

Класс энергопотребления: A++

Тип сушильной машины: Конденсационная сушильная машина с тепловым насосом

Дисплей: ЖК-дисплей

AntiCrease: защита от сминания

Цвет: Белый

Конструкция и исполнение

Барабан из нержавеющей стали

Мотор Inverter PowerDrive

Тепловой насос

По остаточной влажности (сенсор) и по времени

Объем барабана: 117 л

Система сушки Butterfly™

Свойства и опции

Объем емкости для конденсата: 6 л

Диаметр люка: 34 см

Угол открывания двери: 180 °

AntiCrease: защита от сминания

Функция сокращения времени

Сенсор влажности белья

Программы с паром (Разглаживание складок и

Освежение паром)

Фильтр конденсора с автоматической очисткой

Освещение барабана: да

Управление

Цифровой дисплей с индикацией времени до конца стирки

Дисплей: ЖК-дисплей

звуковой сигнал завершения цикла

Запоминание программ

Функции, программы и режимы

16 программ

Деликатная сушка

Под утюг

Махровые ткани

Безопасность и уход

Блокировка панели управления

температурная защита от перегрева мотора

Температурная и электронная защита мотора от перегрева

EAN-код: 3838782011252

Артикул: 576708

Технические характеристики

Уровень шума: 64 дБ (А) относительно 1 пВт

Расход электроэнергии в режиме ожидания: 0,8 Вт

Расход электроэнергии в выключенном режиме: 0,25 Вт

Потребление электроэнергии кВтч/год: 217 кВтч

Класс энергопотребления: A++

Заземленная вилка

Вилка Shuko

Мощность подключения: 2000 Вт

Напряжение: 220-240 V

Количество фаз: 1

Ток: 10 А

Частота: 50 Hz

Вес нетто: 57 кг

ISO 14001

Размеры

Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 65,4 см

Глубина с открытой дверцей: 1165 мм

Длина присоединительного кабеля: 2,1 м

Логистическая информация

Джинсы
Нормальная сушка
Пуховые изделия
Синтетика
Сушка по времени
Проветривание

Размеры в упаковке (вхшхг): 92 × 64 × 72,3 см
Вес брутто: 61,4 кг
Артикул: 576708
EAN-код: 3838782011252

Дизайн и встраивание

Открывание дверцы: Открывание дверцы:
влево/вправо
Регулируемые ножки: 15 мм
Стандарт
Тип загрузки: Фронтальная загрузка