

# FR 15 SM 38 BC

КОМПАКТНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 15



FR 15 - важное инновационное решение в сегменте малогабаритных поломоечных машин. Современный дизайн обеспечивает индивидуальность, эргономику и прежде всего компактность. Малые размеры позволяют использовать FR 15 там, где другие машины не проходят по ширине или где их движение затруднено.

Функциональная эстетика включает в себя систему технических решений высшего уровня: - Расположенная спереди ручка позволяет регулировать угол наклона щеточного узла, обеспечивая его полное прилегание к рабочей поверхности в любой ситуации и с любыми аксессуарами, что гарантирует превосходные результаты уборки; - Практичная наружная стойка позволяет регулировать щеточный узел по высоте, избегая перегрузок двигателя на «трудных» поверхностях; Таким образом, FR 15 может работать в любом месте без проблем. - Всасывающая турбина обеспечивает отличную сушку и стала еще надежнее благодаря новому защитному фильтру; - Всасывающая балка способна поворачиваться на 270° и стала еще удобнее благодаря инновационной системе подъема при помощи педали, которая обеспечивает полную безопасность и практичность в любой ситуации.

Максимальная функциональность, улучшенные рабочие характеристики, компактные габариты и долгое время автономной работы делают модель FR 15 отраслевым стандартом и оптимальным решением для всех типов помещений и поверхностей, в том числе для уборки в самых тесных и труднодоступных местах.



Всасывающая балка и вращение 270°



Подъем всасывающего устройства с помощью педали



Съемная крышка + поплавки + фильтр

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
FR 15 SM 38 BC	13.0057.00	1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	385
Ширина всасывающей балки	мм	450
Производительность (теоретическая/практическая)	м²/ч	1.540 - 920
Напряжение питания	Батарея 24В	
Потребляемая мощность	Вт	510
Привод	Механический	
IP-код	IPX3	
БАТАРЕИ		
Тип	Комплект из 2 гелевых батарей 12В 25 Ач	
Время работы	ч - минут	1 ч
Размеры отсека для аккумуляторов X количество	мм X шт.	255x205x190 x 1
ЩЕТКИ		
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм x шт.	385 - 15" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	260 x 1
Скорость вращения	об/мин	130

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
15" Полипропиленовая щетка Ø 0,7	40.0008.00
Заливной шланг	30.0024.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки полиуретановых (передняя/задняя)	95.0009.00
Встраиваемое зарядное устройство 24 В 5 А (разъем Shuko 220-240В)	18.0032.01
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 25 Ач	18.0017.01

Давление прижима щетки	кг - г/см²	25,5 - 32,4
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	---
Максимальная скорость	км/ч	---
Максимальный уклон, при полной нагрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	250
Разряжение	мбар/мм H2O	68 / 700
Расход воздуха	л/сек	28
Уровень шума	дБ(А)	65
БАК		
Тип	Двойной бак	
Объем бака для чистой воды	л	15
Объем бака для грязной воды	л	17
Вес (пустой/с батареями)	кг	40/62,2 (BC)
Размеры	мм	865x430x1160

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
15" Полипропиленовая щетка Ø 0,9	40.0108.00
15" щетка полипропилен Ø 0,5	40.0408.00
15" щетка Тулех Ø 0,9 зернистость 240	40.0208.00
Приводной диск 355 мм (Для пада 15")	40.1008.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	95.0008.00
Комплект брызгозащиты	95.0088.00