

DOWN DRAFT

Версия
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Коллекция
Design+

EAN код
8034122348100



ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction
Touch control + 24 h function
Топ-фильтр, съемные и
моющиеся
Optional combined regenerable
Carbon.Zeo filter
Optional remote control

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)
KACL.930
Kit filters Carbon.Zeo

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Встраиваемые в столешницу
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Black tempered glass
Тип управления
Сенсорное управление
Количество скоростей
4
Освещение
LED освещение
Фильтр
2 x Metallic filter "Top" - 254x216
мм
Угольный фильтр
Kit filters Carbon.Zeo (Опция)

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

DOWN DRAFT Вес БРУТТО
44 kg
Вес НЕТТО
37 kg
Объем
0.34 м³
Размер упаковки
Длина
1070 mm
Высота
370 mm
Ширина
870 mm
ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote
under-roof 1100 m³/h
Brushless Вес БРУТТО
9.2 kg
Вес НЕТТО
8 kg
Объем
0.06 м³
Размер упаковки
Длина
435 mm
Высота
340 mm
Ширина
385 mm

Особенности

Максимальное потребление
30 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
680 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
400 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
200 W
Класс энергоэффективности
0

DOWN DRAFT

Версия
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Коллекция
Design+

EAN код
8034122348100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	57	64	66
Производительность (m ³ /h) I.E.C.61591	330	430	580	680
Макс. давление (Па)	460	400	400	400
Потребляемая мощность мотора	40	80	130	200
Диффузор	150	150	150	150