

BA30S-2-P

Барный холодильный шкаф



Product features:

- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Вентилируемое охлаждение
- Самозакрывающиеся раздвижные стеклянные двери
- Легкий доступ к электронному термостату



Электронный термостат



Держатель двери для загрузки шкафа

Technical data

Банки 330 мл	380 шт
Банки 500 мл	266 шт
Бутылки 330 мл	218 шт
Бутылки 500 мл ПЭТ	218 шт
Общий / полезный объем	328 / 320 л
Вес брутто / нетто	111 / 106 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	От 2 до 10 °C
Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери
Высокопрочное стекло	Да
Количество и тип полок	4 решетчатые хромированные полки
Размеры полок	GN1/1
внутренняя подсветка	LED
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	Рифленый алюминий
Замок	Да
Термометр	Да
Тип контроллера	Электронный
Уровень шума	45 дБ(А)
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R290
Расход хладагента	90 г
Входная мощность	320 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50 V/Hz
Потребляемая энергия	4 кВт/24ч
Внутренний размер (Ш x Г x В)	1257 x 345 x 730 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	1355 x 515 x 900 мм
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	1430 x 600 x 950 мм

Technical data

Кол-во на 40-футовый
контейнер

64 шт