

# СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ

## СЕРИИ LIGHT



Мотор-редуктор для:  
стабильной работы э/двигателя  
исключения перегрева  
э/двигателя

Оригинальная форма спирали  
для сокращения времени  
замеса теста

Зазор между месильным  
органом и дном дежи **3-5 мм**



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
НА 10-50% ВЫШЕ АНАЛОГОВ\*

ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ  
ВРАЩЕНИЯ СПИРАЛИ

РАВНОМЕРНЫЙ ЗАМЕС ТЕСТА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЕСА  
ОДНОЙ ПОРЦИИ ТЕСТА **ОТ 10 МИН**

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПЕЧКИ





# СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ СЕРИИ LIGHT



Электромеханическая  
панель управления



Цепной привод



Цепи с высоким ресурсом и  
большим запасом прочности



Тихая работа

Цельнотянутая дежа  
(толщина стенок - 1,5 мм)



1 или 2 скорости



Таймер на обе скорости\*



\*для моделей -2P

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
ИСПОЛНЕНИЯ

НАДЕЖНОСТЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
(СРОК СЛУЖБЫ ДО 10 ЛЕТ)

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ГАРАНТИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ  
РАБОТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ