

TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

	C2 / DT2	C3 / DT3	C4 / DT4
Dimensions W x D x H (mm/in) <i>Abmessungen L x T x H (mm/in)</i>	855x570x597 33.7x22.4x23.5	1055x570x597 41.5x22.4x23.5	1255x570x597 49.4x22.4x23.5
Weight (kg) <i>Gewicht (kg)</i>	86 kg	104 kg	125 kg
Power installed at <i>Installierte Leistung bei</i>	220-240V3~ 380-415V3N~ 50-60Hz (W)	4200 - 5000	6300 - 7500
Power installed at <i>Installierte Leistung bei</i>	208-240V 60Hz (W)	3500 - 4700	5400 - 7200

CLASSIC	DOSATRON
Each group features one continuous delivery/stop button <i>Jede Brühgruppe verfügt über eine Taste für die kontinuierliche Ausgabe ON/OFF</i>	Each group features four selections with programmable shot dosing and one continuous delivery/stop button <i>Jede Brühgruppe verfügt über vier Auswahlstasten für die dosierte und eine Taste für die kontinuierliche Ausgabe ON/OFF</i>
	THERMODRIVE
2 stainless steel steam wands <i>2 Dampfrohe aus Edelstahl</i>	2 stainless steel steam wands <i>2 Dampfrohe aus Edelstahl</i> Turbosteam version: 1 steam wand + Turbosteam <i>Turbosteam Version: 1 Dampfrohe + Turbosteam</i>
Stainless steel hot water wand (continuous delivery) <i>Warmwasserausgabe aus Edelstahl (kontinuierliche Ausgabe)</i>	Stainless steel hot water wand (programmable shot delivery - 3 selections) <i>Warmwasserausgabe aus Edelstahl (dosierte Ausgabe - 3 Auswahlen)</i>
	Graphic display <i>Grafikdisplay</i>
	User-friendly, ergonomic button pad for programming <i>Einfaches und ergonomisches Programmierstastenfeld</i>
Optional: lighting and customisation of advertising display <i>Optional: Beleuchtung und Personalisierung Werbedisplay</i>	Optional: EDS, lighting and customisation of advertising display, SD card, Wi-Fi, Bluetooth <i>Optional: EDS, Beleuchtung und Personalisierung Werbedisplay; SD-Card, Wi-Fi, Bluetooth</i>

TECHNICAL DRAWINGS / TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

