

BLANCOTHERM

Здесь всё гармонирует друг с другом: линейка BLANCOTHERM.

Если кухня находится далеко от места раздачи блюд, то понадобятся хорошо изолированные транспортировочные контейнеры. Линейка BLANCOTHERM предлагает прекрасный выбор:

Модели BLANCOTHERM K из пластмассы компактные и одновременно очень прочные. Модели BLANCOTHERM E из нержавеющей стали предлагают устойчивость и безопасность при транспортировке большого количества блюд.

И главное: их можно комбинировать и собирать оптимальный комплект в зависимости от области применения.

BLANCOTHERM E

Линейка BLANCOTHERM E имеет всё, что вам нужно для организации питания на предприятиях, в социальных учреждениях, буфетах, столовых или для кейтеринга на крупных мероприятиях – это всегда идеальное решение.

- Фронтальная загрузка, фронтальная и верхняя загрузка, без подогрева, с конвекционным подогревом или охлаждением
- Мобильность: все модели имеют прочную опору для крепления колес
- Двухстенный корпус из нержавеющей стали
- Водонепроницаемый внутренний корпус без накапливающих грязь зазоров обеспечивает оптимальную гигиеничность (гигиеническое исполнение H1, водозащищенность)
- Уникальная изоляция из несодержащей фреонов полиуретановой пены обеспечивает равномерное распределение температуры
- Широкий выбор принадлежностей



BLANCOTHERM K

От эксклюзивных встреч в узком кругу до больших мероприятий, от лучших отелей до раздачи блюд в столовых, детских садах и больницах – с BLANCOTHERM K вы всегда вооружены наилучшим образом.

- Верхняя загрузка, фронтальная загрузка, без подогрева, с подогревом, регулируемый, пять типоразмеров, передвижные модели
- Согласованные друг с другом, универсального применения
- Из глубокотянутой пластмассы
- Лёгкие, чрезвычайно прочные
- Двухстенный пластмассовый корпус и уникальная изоляция из несодержащей фреонов полиуретановой пены сохраняют температуру в течение многих часов
- Снизу имеются полозья для устойчивости контейнера, в том числе при экономящем место штабелировании контейнеров друг на друга
- Доступна фурнитура различного цвета и с собственным логотипом

**BLANCOTHERM****BLANCOTHERM из полипропилена**

BLANCOTHERM K, без нагрева	40
BLANCOTHERM K, с нагревом/ с конвекционным нагревом	42
Аксессуары для BLANCOTHERM из полипропилена	44

**BLANCOTHERM высококачественная
нержавеющая сталь**

BLANCOTHERM E, без нагрева	46
BLANCOTHERM E, с нагревом	47
BLANCOTHERM E, с охлаждением	48
Аксессуары для BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь	48



BLANCOTHERM K

**Высокая технология BLANCO для сохранения безупречного вкуса –
транспортные контейнеры BLANCOTHERM K из полипропилена.**

Горячие и холодные блюда превосходно сохраняются горячими или холодными в термоконтейнерах BLANCOTHERM K. Высокие технологии, дизайн, функциональность и высокое качество – это BLANCOTHERM K.



BLANCOTHERM 620 KUF

Модель с наибольшим объемом. Распашная дверца открывается на 270°.



BLANCOTHERM 420 K

Фронтальная загрузка, с распашной дверцей, без подогрева



BLANCOTHERM 320 KB

Верхняя загрузка, с подогревом, с индикатором рабочего состояния и вставкой из высококачественной стали.



Индивидуальность

Будь то логотип или название фирмы – неповторимый и своеобразный дизайн в каждом отдельном изделии. Долговечность и пригодность к мытью в посудомоечной машине.

С цветными элементами фурнитуры

BLANCOTHERM K делает жизнь более яркой. Почти все модели выполнены с элементами фурнитуры синего, красного, зеленого, желтого и серого цвета.



Наилучшее качество блюд

BLANCOTHERM с подогревом и регулированием внутренней температуры с точностью до градуса от +40 °C до +85 °C или +95 °C.

Внутренний объем из высококачественной стали

BLT 320 KB и 320 KBR с дополнительной вставкой из высококачественной стали для прямой комплектации.

Эргономичная ручка

Скоба из высококачественной стали с нескользящей пластиковой ручкой.



Оперативная информация

Практичные держатели карточек с меню – удобно, наглядно.

Углубления

Обеспечивают надежность установки гастроемкостей малого размера.

Надежный замок

Несмотря на то, что контейнер очень легко открывается и закрывается, гастроемкости плотно прижаты друг к другу при транспортировке и не перемещаются внутри.



Желоб для сбора конденсата

Четыре новые модели BLT для улучшения безопасности: В желобе собирается конденсат, опасность поскользнуться и получить травму сводится к минимуму.

Абсолютно гигиенично

Все BLANCOTHERM K пригодны для мытья в посудомоечных машинах (модели с подогревом BLT 320 с закрытым сетевым гнездом, модели с конвекционным подогревом BLT 420 и 620 без дверцы).

Экологично

Материал не содержит фреонов, утилизируем и безвреден для здоровья.



Единый дизайн

Высококачественная нержавеющая сталь или полипропилен? BLANCOTHERM К и Е прекрасно совмести-мы и могут применять-ся вместе.



BLANCOTHERM BLT 1020 EUK

С активным охлаждением: фронтальная загрузка, холодильный агрегат внизу.



BLANCOTHERM BLT 820 EBTF

Универсальность: загрузка сверху, фронтальная загрузка, конвекционный нагрев.

BLANCOTHERM E

Созданы для полноценной деятельности кухни: передвижные контейнеры из высококачественной стали для транспортировки продуктов BLANCOTHERM E

Если у Вас есть передвижные контейнеры BLANCOTHERM E, значит, Вы прекрасно подготовились для ежедневных процессов на профессиональной кухне. Элегантный внешний вид, совершенная технология и максимальное удобство работы делают эти контейнеры самыми желанными помощниками на кухне. Вы можете выбрать модели без нагрева, с конвекционным нагревом и конвекционным охлаждением.



Просто и удобно

Модули с нагревом могут просто разбираться для чистки, а затем быстро монтироваться.



Водонепроницаемость внутри

Никаких кантов и стыков, где могут скапливаться загрязнения – обеспечена оптимальная гигиена. Легкая чистка.



Равномерное охлаждение

Специальные перегородки обеспечивают равномерное распределение холода внутри.



Хорошее движение

Эргономичные длинные ручки для комфортного перемещения аппаратов внутри помещения. Бамперы предохраняют от повреждений при ударе.



Оптимальное решение

Водный конденсат стекает вниз и собирается в чаше под контейнером, которая легко вынимается.



Комфортное управление



Цифровой блок управления может контролировать температуру с точностью до градуса и изменять ее.

BLANCOTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах







BLT из полипропилена, ECO

Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Цвет элементов фурнитуры	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	BLT 320 ECO-C BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена для установки друг на друга нескольких габаритных GN 1/1 или с делением, с плотно прилегающей крышкой, с полозьями специальной формы и ручками	4x GN 1/1-55 или с делением 3x GN 1/1-65 или с делением 2x GN 1/1-100 или с делением 1x GN 1/1-200 или с делением	630 x 415 x 345	7,5		573 956	
	BLT 320 ECO BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с крышкой, с выемками и с ручками	GN 1/1-200 или с делением	630 x 415 x 345	7		564 650	

Для штабелирования
габаритных

BLT из полипропилена, без нагрева

	BLT 160 K BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с крышкой	GN 1/1-100 или с делением	634 x 430 x 230		серый синий красный зеленый желтый	566 240 574 526 574 527 574 528 574 529 (380 888)	
	BLT 320 K BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с крышкой	GN 1/1-200 или с делением	643 x 430 x 340	8	серый синий красный зеленый желтый	566 241 574 530 574 531 574 532 574 533 (380 892)	
	BLT 420 K BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с распашной дверцей	2x GN 1/1-150 или с делением 11 пар направляющих, дистанция 31 мм	663 x 445 x 470	12	серый синий красный зеленый желтый	573 514 574 534 574 535 574 536 574 537 (380 893)	
	BLT 620 KUS BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с вставной дверцей, замок сбоку	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	630 x 430 x 660	15	серый синий красный зеленый желтый	566 243 574 538 574 539 574 540 574 541 (380 894)	

BLANCOTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах



BLT из полипропилена, без нагрева

Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Цвет элементов фурнитуры	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	BLT 620 KV BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с вставной дверцей, замок сверху	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	630 x 430 x 660	14	серый	564 358 (380 895)	
	BLT 620 KUF BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с распашной дверцей, может открываться на 270°	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	660 x 440 x 660	15,5	серый синий красный зеленый желтый	564 365 574 542 574 543 574 544 574 545 (380 896)	
	BLT 620 KUF-F BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – со тормозом, с распашной дверцей, может открываться на 270°	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	710 x 440 x 831	25	серый синий красный зеленый желтый	569 262 574 546 574 547 574 548 574 549 (380 897)	
	BLT 620 KUF-F с желобом для сбора конденсата BLT 620 KUF-F с желобом для сбора конденсата BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – со тормозом, с распашной дверцей, может открываться на 270°	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	747 x 440 x 831	25,7	серый синий красный зеленый желтый	573 317 574 550 574 551 574 552 574 553 (380 898)	
	BLT 620 KF BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с вставной дверцей, замок сбоку, с роликами согласно DIN 18867-8, из пластика, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	680 x 430 x 831	24	серый синий красный зеленый желтый	564 350 574 554 574 555 574 556 574 557 (380 899)	
	BLT 620 KF с желобом для сбора конденсата BLT 620 KF с желобом для сбора конденсата BLANCOTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с вставной дверцей, замок сбоку	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	747 x 430 x 831	24,7	серый синий красный зеленый желтый	573 316 574 558 574 559 574 560 574 561 (380 900)	







Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.

BLANCOTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах (BLT с конвекционным нагревом только без дверцы)



BLT из полипропилена, с нагревом

Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Мощность, электр. подкл.	Вес, кг	Цвет элементов фурнитуры	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
 <p>BLT 320 KB (на иллюстрации – с гастроем- костями)</p>	<p>BLT 320 KB BLANCOTHERM Транспортиро- вочные контейнеры из поли- пропилена, с нагревом, с инди- катором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, с крышкой, внутр.поверхность из н/ж стали 18/10</p>	GN 1/1-200 или с делением	643 x 430 x 375	0,4 кВт 220–240 В 50–60 Гц	13,5	серый синий красный зеленый желтый	<p>566 242 574 563 574 564 574 565 574 566</p> <p>(380 901)</p>	
 <p>BLT 320 KBR (на иллюстрации – с гастроем- костями)</p>	<p>BLT 320 KBR BLANCOTHERM Транспортиро- вочные контейнеры из полипро- пилена, с <u>цифровым регулятором</u> <u>температуры</u> (точность – градус), температура внутри от +40 °С до +95 °С, с крышкой, внутренний резервуар из н/ж стали 18/10</p>	GN 1/1-200 или с делением	643 x 430 x 375	0,4 кВт 220–240 В 50–60 Гц	13,5	серый синий красный зеленый желтый	<p>572 228 574 567 574 568 574 569 574 570</p> <p>(380 902)</p>	
 <p>BLT 420 KBUN</p>	<p>BLT 420 KBUN BLANCOTHERM Транспортиро- вочные контейнеры из полипро- пилена, конвекционный нагрев, с индикатором рабочего состоя- ния, макс. температура +90 °С, с распашной дверцей</p>	2x GN 1/1-150 или с делением 11 пар направ- ляющих, дистанция 31 мм	692 x 445 x 470	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	16	серый синий красный зеленый желтый	<p>573 515 574 571 574 572 574 573 574 574</p> <p>(380 903)</p>	
 <p>BLT 420 KBRUN</p>	<p>BLT 420 KBRUN BLANCOTHERM Транспортиро- вочные контейнеры из полипро- пилена, конвекционный нагрев, с <u>цифровым регулятором тем-</u> <u>пературы</u> (точность – до градуса), температура внутри от +40 °С до +85 °С, с распашной дверцей</p>	2x GN 1/1-150 или с делением 11 пар направ- ляющих, дистанция 31 мм	692 x 445 x 470	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	16	серый синий красный зеленый желтый	<p>573 516 574 575 574 576 574 577 574 578</p> <p>(380 904)</p>	
 <p>BLT 620 KBUN</p>	<p>BLT 620 KBUN BLANCOTHERM Транспортиро- вочные контейнеры из полипро- пилена, конвекционный нагрев, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, с распашной дверцей</p>	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направ- ляющих, дистанция 39 мм	692 x 440 x 660	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	19,5	серый синий красный зеленый желтый	<p>572 536 574 579 574 580 574 581 574 582</p> <p>(380 905)</p>	
 <p>BLT 620 KBUN-F</p>	<p>BLT 620 KBUN-F BLANCOTHERM Транспортиро- вочные контейнеры из полипропи- лена, нагрев с конвекционным подогревом, с индикатором рабочего состояния, макс. тем- пература +90 °С, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей</p>	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направ- ляющих, дистанция 39 мм	742 x 440 x 831	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	27	серый синий красный зеленый желтый	<p>573 314 574 583 574 584 574 585 574 586</p> <p>(380 906)</p>	





BLANCOTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах (BLT с конвекционным нагревом только без дверцы)



BLANCOTHERM

BLT из полипропилена, с нагревом






Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Мощность, электр. подкл.	Вес, кг	Цвет элементов фурнитуры	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	BLT 620 KBUN-F с желобом для сбора конденсата BLANCOTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	747 x 440 x 831	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	28	серый синий красный зеленый желтый	573 318	
							574 587	
							574 588	
							574 589	
							574 590	
							(380 907)	
	BLT 620 KBRUN BLANCOTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с цифровым регулятором температуры (точность – градус), температура внутри от +40 °С до +85 °С, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	692 x 440 x 660	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	19,5	серый синий красный зеленый желтый	572 537	
							574 591	
							574 592	
							574 593	
							574 594	
							(380 910)	
	BLT 620 KBRUN-F BLANCOTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с цифровым регулятором температуры (точность – градус), температура внутри от +40 °С до +85 °С, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	742 x 440 x 831	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	27	серый синий красный зеленый желтый	573 315	
							574 595	
							574 596	
							574 597	
							574 598	
							(380 912)	
	BLT 620 KBRUN-F с желобом для сбора конденсата BLANCOTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с цифровым регулятором температуры (точность – градус), температура внутри от +40 °С до +85 °С, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	747 x 440 x 831	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	28	серый синий красный зеленый желтый	573 319	
							574 599	
							574 600	
							574 601	
							574 602	
							(380 913)	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.

Аксессуары для BLANCOTHERM из полипропилена

* Нержавеющие согласно DIN 18867-8







Аксессуары

Иллюстрация	Модель	Для модели	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/грузо- подъем., кг	Ролики диам. 12 5 мм	Арт. ном.	Цена, €
	ROLA 13 Тележка транспортировочная с полкой для установки термо- контейнера, из нержавеющей стали	1 шт. BLT 160 K или 1 шт. BLT 320 K/KB/KBR/ECO	592 x 425 x 535	10 50	4 поворачив. ролика, 2 из них – с тормо- зом		
						Пластик *	572 341
							Оцинкованная сталь
	ROLLI-100 Тележка транспортировочная	4 шт. BLT 160 K или 3 шт. BLT 320 K/KB/KBR/ECO или 2 шт. BLT 420 K/KBUN/KBRUN или 2 шт. BLT 620 K/KBUN/KBRUN	643 x 446 x 159	4,5 130	Оцинкованная сталь 4 поворачив. ролика, 2 из них – с тормо- зом, диам. 100 мм	568 236	
	ROLLI-125 Тележка транспортировочная	4 шт. BLT 160 K или 3 шт. BLT 320 K/KB/KBR/ECO или 2 шт. BLT 420 K/KBUN/KBRUN или 2 шт. BLT 620 K/KBUN/KBRUN	643 x 446 x 187	4,5 180	Пластик * 4 поворачив. ролика, 2 из них – с тор- мозом, диам. 125 мм	568 237	
		Выдвижная штанга для лучшего перемещения, из нержавеющей стали	ROLLI-100 или ROLLI-125	800 мм			
	BTA 3 Тележки транспортировочные, из нержавеющей легированной стали 2 полки: 940 x 700 мм Расстояние между полка- ми: 300 мм	2 шт. BLT 160 K или 2 шт. BLT 320 K/KB/KBR или 2 шт. BLT 420 K/KBUN/KBRUN или 2 шт. BLT 620 K/KBUN/KBRUN	1070 x 780 x 840	31 150 Макс. нагруз- ка на полку: 100 кг	4 поворачив. ролика, 2 из них – с тормо- зом		
						Пластик *	572 325
							Оцинкованная сталь
	Эвтектическая пластина (-3 °C) из пластика, GN-исполнение	BLT 420 K или BLT 620 K	530 x 325 x 30	4,2		568 136	
		BLT 160 K или BLT 320 ECO/K	483 x 283 x 36	4,0			569 315
		Эвтектическая пластина (-12 °C) из пластика, GN-исполнение	BLT 420 K или BLT 620 K	530 x 325 x 30	4,2		


Пригодность
к чистке в посу-
домоечных маши-
нах макс. до +90 °C,
не для гранулятной
посудомоечной
машины

Аксессуары для BLANCOTHERM из полипропилена

Аксессуары

Иллюстрация	Модель	Для модели	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
 <p>Вдвижная рама (на иллюстрации – с GN-перегородкой)</p>	Вдвижная рама из н/ж стали 18/10, пригодна для гастроемкостей глубиной до 150 мм	BLT 420 K/KBUN/KBRUH или BLT 620 K/KBUN/KBRUH	530 x 325 x 156	0,5	564 352	
 <p>ST 3</p>	ST 3 GN-перегородка из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей GN 1/4, 1/6 и 1/9	BLT 160 K или BLT 320 ECO/K/KB/KBR или подвижная рама	Длина: 325 мм		550 650	
 <p>ST 5</p>	ST 5 GN-перегородка из н/ж стали 18/10, с пружинным креплением, для установ- ки гастроемкостей GN 1/4, 1/6 и 1/9	BLT 160 K или BLT 320 ECO/K/KB/KBR или подвижная рама	Длина: 530 мм		550 651	
 <p>Спец. карандаш</p>	Спец. карандаш Спец. карандаш смываемый, для карточек	Все BLT K			564 361	
 <p>Меню-карточка</p>	Меню-карточка для BLANCOTHERM, без надписей	Все BLT K	DIN A 6 148 x 105		564 353	
 <p>Бокс для меню-карточек (на илл. – с меню-карточками)</p>	Бокс для меню-карточек (емкость: 25 шт.)	Все BLT K	165 x 96 x 128 мм		564 355	

Опция




Изображение	Модель	Для моделей	Расположение	Цена, €
 <p>Логотип заказчика</p>	Логотип заказчика на одно лазерное гравирование возможно нанесение на несущую пла- стину возле ручек с обеих сторон, на элементы фурнитуры всех цветов	Все BLT K (кроме BLT 320 ECO, BLT 320 ECO-C)	1–4 BLT 5–9 BLT от 10 BLT Примечание: цены относятся к количеству одного вида (на каждую модель в одинаковом исполнении)	

BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь

- Гигиеническое исполнение Н1
- С пластиковыми роликами, нержавеющие согласно DIN 18867-8
- Ролики диам. 125 мм, 2 неповорачивающихся и 2 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом



BLT высококачественная нержавеющая сталь, без нагрева





Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	BLT 820 E BLANCOTHERM контейнер для транспортировки продуктов из нержавеющей стали, с распашной дверцей, передвижной	До 3x GN 1/1-200 11 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 977	56	572 515 (364 931)	
	BLT 1020 E BLANCOTHERM контейнер для транспортировки продуктов из нержавеющей стали, с распашной дверцей, передвижной	До 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100 14 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 1150	63	572 518 (364 934)	
	BLT 1220 E BLANCOTHERM контейнер для транспортировки продуктов из нержавеющей стали, с распашной дверцей, передвижной	До 5x GN 1/1-200 20 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 1495	83	572 520 (364 936)	

BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь

- Гигиеническое исполнение H1
- С пластиковыми роликами, нержавеющие согласно DIN 18867-8
- Ролики диам. 125 мм, 2 неповорачивающихся и 2 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом



BLT высококачественная нержавеющая сталь, с нагревом

Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Мощность, электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	BLT 820 EB BLANCOTHERM контейнер для транспортировки продуктов из н/ж стали, с нагревом, с распашной дверцей, передвижной, температурный диапазон: от +30 °C до +90 °C	До 3x GN 1/1-200 11 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 977	220-240 В AC 50-60 Гц 0,38 кВт	59	572 516 (364 932)	
	BLT 820 EBTF BLANCOTHERM контейнер для транспортировки продуктов из н/ж стали, с нагревом, загрузка фронт./сверху, передвижной, температурный диапазон: от +30 °C до +90 °C	До 3x GN 1/1-200 11 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 1060 Высота выдачи: 977 мм	220-240 В AC 50-60 Гц 0,38 кВт	61	572 517 (364 933)	
	BLT 1020 EB BLANCOTHERM контейнер для транспортировки продуктов из н/ж стали, с нагревом, с распашной дверцей, передвижной, температурный диапазон: от +30 °C до +90 °C	До 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100 14 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 1150	220-240 В AC 50-60 Гц 0,38 кВт	66	572 519 (364 935)	
	BLT 1220 EB BLANCOTHERM контейнер для транспортировки продуктов из н/ж стали, с нагревом, с распашной дверцей, передвижной, температурный диапазон: от +30 °C до +90 °C	До 5x GN 1/1-200 20 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 1495	220-240 В AC 50-60 Гц 0,76 кВт	86	572 521 (364 937)	



Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.

BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь

- Гигиеническое исполнение H1
- С пластиковыми роликами, нержавеющие согласно DIN 18867-8
- Ролики диам. 125 мм, 2 неповорачивающихся и 2 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом







BLT высококачественная нержавеющая сталь, с конвекционным охлаждением

Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Мощность, электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	BLT 1020 EUK BLANCOTHERM контейнер для транспортировки продуктов, с конвекционным охлаждением, с распашной дверцей, передвижной, температурный диапазон: от +2 °C до +15 °C	До 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100 14 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 845 x 1430	220-240 В AC 50 Гц 0,3 кВт	100	572 862 (367 412)	
	BLT 1220 EUK BLANCOTHERM контейнер для транспортировки продуктов, с конвекционным охлаждением, с распашной дверцей, передвижной, температурный диапазон: от +2 °C до +15 °C	До 5x GN 1/1-200 20 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 845 x 1775	220-240 В AC 50 Гц 0,3 кВт	120	572 863 (367 413)	

Аксессуары для BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь


Аксессуары для всех моделей BLT высококачественная нержавеющая сталь

Иллюстрация	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
	Эвтктическая пластина (-3 °C) из пластика, GN-исполнение	530 x 325 x 30	4,2	568 136	
	Эвтктическая пластина (-12 °C) из пластика, GN-исполнение			573 332	
	Вдвижная рама из н/ж стали 18/10 для gastronorm-емкостей глубиной до 150 мм	530 x 325 x 156		564 352	
	ST 3, GN-перегородка из н/ж стали 18/10 для установки gastronorm-емкостей GN 1/4, 1/6 и 1/9	Длина: 325 мм		550 650	
	ST 5, GN-перегородка из н/ж стали 18/10, с пружинным креплением, для установки gastronorm-емкостей GN 1/4, 1/6 и 1/9	Длина: 530 мм		550 651	





Пригодность к чистке в посудомоечных машинах макс. до +90 °C, не для гранулянтной посудомоечной машины

Аксессуары для BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь

Аксессуары для всех моделей BLT высококачественная нержавеющая сталь

Иллюстрация	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
	Спец. карандаш смываемый для карточек			564 361	
Без илл. 	Держатель меню-карточек для двери				
Меню-карточка для BLT E	Меню-карточка для BLT E с отверстием (без надписей)	DIN A6 (148 x 105)		572 513	
Бокс для меню-карточек (на илл. – с меню-карточками) 	Бокс для меню-карточек для меню-карточек для BLANCOTHERM (емкость: 25 шт.)			564 355	

Опции: ролики для BLT нержавеющая сталь

Модель	Наименование	Для модели 	Цена, €
	Ручка дополнительно на задней стороне, ø 32 мм	все BLT из нерж. стали	
Без илл.	Дверь не перевешивается на другую сторону	все BLT из нерж. стали	без надбавки
	Дополнительная защита от ударов на крыше пластмассовая панель аналогичная донной панели, для BLT E 1220 и BLT EB 1220 только в сочетании с колесами ø 160 мм, дооснащение невозможно	BLT E, BLT EB BLT EUK	
	Гладкая крыша с галереей с четырех сторон из нержавеющей стали, для BLT E 1220 и BLT EB 1220 только в сочетании с колесами ø 160 мм, дооснащение невозможно	BLT E, BLT EB BLT EUK	
Антистатические ролики	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, нержав. сталь (DIN 18867-8), пластик, диам. 125 мм (с днищем 540 x 815 мм)	Все модели BLT нержавеющая сталь	
Ролики из нержавеющей стали	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, диам. 125 мм (с днищем 540 x 815 мм)	Все модели BLT нержавеющая сталь	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм (с днищем 640 x 845 мм)	Все модели BLT E и BLT EB	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм (с днищем 700 x 845 мм)	BLT EUK	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, с эласт. шинами, диам. 160 мм (с днищем 640 x 845 мм)	Все модели BLT E и BLT EB	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, с эласт. шинами, диам. 160 мм (с днищем 700 x 845 мм)	BLT EUK	
Ролики из оцинкованной стали	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм (с днищем 640 x 845 мм)	Все модели BLT E и BLT EB	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм (с днищем 700 x 845 мм)	BLT EUK	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, с эласт. шинами, диам. 160 мм (с днищем 640 x 845 мм)	Все модели BLT E и BLT EB	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, с эласт. шинами, диам. 160 мм (с днищем 700 x 845 мм)	BLT EUK	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.