

# GBFU50B6

**gorenje**  
Life Simplified

## Напорный



Изоляция высокого качества



Двойная защита от коррозии



Решение для любых помещений



«Сухой» ТЭН



Управление с помощью терморегулятора

Тип: **Напорный**

Объем: **50 л**

Количество водоразборных точек: **2 и более**

Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж, Горизонтальный настенный монтаж**

Присоединение к водопроводу: **G 1/2**

Рабочее давление: **6 бар**

Материал бака: **Бак из эмалированной стали**

Защитный анод: **Защитный магниевый анод**

Регулировка температуры: **Механическая регулировка температуры**

Температурный диапазон: **15-75°C**

Термометр: **Биметаллический термометр**

Защита от замерзания: **Да**

Индикатор работы ТЭНа: **Да**

Класс защиты: **IP 24**

Количество ТЭНов: **2**

Мощность: **2,000 Вт**

Напряжение: **230 V**

Номинальный ток: **8.7 A**

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: **1.32 кВтч/24 ч**

Теплопотери при горизонтальном настенном монтаже: **1.45 кВтч/24 ч**

Габаритные размеры (шхвхг): **45.4 × 58.3 × 46.1 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **48 × 61.5 × 49 см**

Номинальный ток предохранителя: **10 A**

Артикул: **328486**

EAN-код: **8606012010543**



<https://www.gorenje.ru/product/328486>