


**Базовая система
водоподготовки и
водоумягчители De Vecchi (DVA)**



Базовая система водоподготовки DVA состоит из 3-ех степеней очистки:

1) Первый этап: фильтр грубой очистки с полипропиленовым фильтром для удаления частиц более 50 микрон. Предназначен для удаления песка и других крупных частиц.



2) Второй этап: угольный фильтр для удаления частиц более 5 микрон - это невидимые глазу частицы, которые также могут повредить оборудование. Он улучшает прозрачность, удаляет хлор и органические соединения.



3) Третий этап: водоумягчитель DVA, наполненный ионообменной смолой. Он предотвращает образование накипи на нагревательных элементах оборудования, замещает ионы кальция, магния, хрома и других металлов безвредными солями натрия.



В зависимости от требуемой производительности предлагаем четыре модели:

- 1) Базовая система водоподготовки 8 (1 ед. оборудования)
- 2) Базовая система водоподготовки 12 (1-2 ед. оборудования)
- 3) Базовая система водоподготовки 16 (2-3 ед. оборудования)
- 4) Базовая система водоподготовки 20 (3 ед. оборудования и более)

Комплектом – дешевле, но Вы можете приобрести все элементы отдельно!



Водоумягчители DVA



Водоумягчитель DVA LT8

Рабочее давление в водопроводной сети: от 1 до 8 бар

Производительность: 1000 л/час

Объем соли для регенерации: 1кг

Ресурс до регенерации: 1120 л (при 300 мг/л CaCO₃)

Водоумягчитель DVA LT12

Рабочее давление в водопроводной сети: от 1 до 8 бар

Производительность: 1000 л/час

Объем соли для регенерации: 1.5кг

Ресурс до регенерации: 1680 л (при 300 мг/л CaCO₃)

Водоумягчитель DVA LT16

Рабочее давление в водопроводной сети: от 1 до 8 бар

Производительность: 1000 л/час

Объем соли для регенерации: 2кг

Ресурс до регенерации: 2240 л (при 300 мг/л CaCO₃)

Водоумягчитель DVA LT20

Рабочее давление в водопроводной сети: от 1 до 8 бар

Производительность: 1000 л/час

Объем соли для регенерации: 2.5кг

Ресурс до регенерации: 2800 л (при 300 мг/л CaCO₃)

Фильтры и сменные картриджи



Фильтр грубой очистки
полипропиленовый DVA 50 мк
NK111.

В комплекте 2 картриджа.

Первая ступень очистки.



Картридж сменный
полипропиленовый DVA FL004



Фильтр грубой очистки
угольный DVA 5 мк NK111C.

В комплекте 1 картридж.

Вторая ступень очистки.



Картридж сменный угольный DVA
FL006

