

## UR200SG-I

Холодильный шкаф со стеклом



### Product features:

- Распашная стеклянная дверь
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Электронный термостат
- Динамическое охлаждение
- Корпус из нержавеющей стали
- Перенавешиваемая дверь



Внутренний вентилятор



Колеса или регулируемые ножки по заказу

### Technical data

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Банки 330 мл                  | 112 шт                       |
| Банки 500 мл                  | 56 шт                        |
| Бутылки 330 мл                | 64 шт                        |
| Бутылки 500 мл ПЭТ            | 64 шт                        |
| Общий / полезный объем        | 130 / 119 л                  |
| Вес брутто / нетто            | 57 / 52 кг                   |
| Климатический класс           | 4                            |
| Температурный диапазон        | От 2 до 10 °C                |
| Количество и тип дверей       | 1 распашная стеклянная дверь |
| Высокопрочное стекло          | Да                           |
| Перенавешиваемая дверь        | Да                           |
| Количество и тип полок        | 3 решетчатые белые полки     |
| Размеры полок                 | 505 x 415 mm                 |
| внутренняя подсветка          | LED                          |
| Ножки / опоры                 | 2 регулируемые ножки         |
| Ролики                        | 2 ролика                     |
| наружная отделка              | Нержавеющая сталь            |
| внутренняя отделка            | Белый АБС                    |
| Замок                         | Да                           |
| Термометр                     | Да                           |
| Тип контроллера               | Электронный                  |
| Уровень шума                  | 40 дБ(А)                     |
| Тип охлаждения                | Динамический                 |
| Тип разморозки                | Автоматический               |
| Хладагент                     | R600a                        |
| Расход хладагента             | 35 г                         |
| Входная мощность              | 130 Вт                       |
| Напряжение / Частота          | 220-240/50 V/Hz              |
| Потребляемая энергия          | 1,78 кВт/24ч                 |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 510 x 485 x 620 мм           |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 600 x 600 x 850 мм           |

## Technical data

Размер в упаковке (Ш x Г x В)

690 x 650 x 910 мм

Кол-во на 40-футовый контейнер

108 шт